

Сплит-система NBA 3002

Общие данные:

Температура в камере: от +5°C до +15°C
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C

Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50

Допустимое отклонение не более +/- 12%

Максимальное энергопотребление кВт: 33,90

Хладагент R-404a, норма зарядки 35 кг

Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 626 кг, брутто: 762 кг

Габариты упаковки: 121x273x134 (h) см

Компрессор

Фирма Bitzer, тип полу-герметичный, модель 4G-30.2Y

мощность: 30 ЛС

Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм

Количество вентиляторов 2, диаметр 630 мм

Мощность двигателей 2x1940 Вт

Производительность: 26650 м3/ч

Воздухоохладитель

Масса нетто 145 кг, брутто: 218 кг

Габариты упаковки: 98x193x111 (h) см

Тип оттайки: ТЭН

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 7 мм, площадь поверхности: 4,8 м2

Количество вентиляторов 2x2 диаметром 500 мм

Мощность двигателей 2x2x680 Вт

Производительность 25000 м3/ч

Длина струи: 22 м

Трубопроводы

Диаметр трубопроводов:

подающего 28 мм

всасывающего 54 мм

слива воды 14 мм

Холодопроизводительность:

NBA 3002	В камере +5°C	В камере +10°C	В камере +15°C
Снаружи +27°C	56480 Вт	63764 Вт	71529 Вт
Снаружи +32°C	52978 Вт	59816 Вт	67064 Вт
Снаружи +38°C	48611 Вт	54910 Вт	61552 Вт
Снаружи +43°C	44798 Вт	50639 Вт	56785 Вт

Схема монтажа:

