


### Оборудование "FrigoBlock"

Моноблоки настенного монтажа серий <b>CMB, FMB</b> герметичный компрессор Tecumseh с защитой по току и теплу; электронный прибор управления Eliwell; TPB; прессоостат низкого давления; прессоостат высокого давления; оттайка горячим фреоном от компрессора; ванна выпаривания конденсата и трубка слива; обогрев трубки слива; монитор напряжения.							
Монтаж в стене, хладагент R-404a	модель	напряжение В/ф	макс. энергопотреб., кВт	Компрессор, модель	Q холодо-произв. Вт	V объем камеры, м3	цена, Евро
	Среднетемпературные моноблоки CMB (-5°C...+5°C) Q, при T=0°/+32°C, V при T=-5°/0°/+5°						
	CMB/0100-HZ	220/1	0,51	CAE 9460Z	797	5,3 / 7,7 / 12,2	1339
	CMB/0140-HZ	220/1	0,71	CAJ 9480Z	1125	8,8/14,1 / 19,3	1518
	CMB/0205-HZ	220/1	1,03	CAJ9513Z	1660	10,5/16,1/22,5	1943
	CMB/0245-HZ	220/1	1,16	CAJ4517Z	1995	14/19,3/28,1	2003
	CMB/0325-HZ	220/1	1,55	CAJ4519Z	2631	27,5 / 39,7 / 60,3	2063
	CMB/0385-HZ	380/3	1,76	TFH 4524Z	2655	34,6/50,1 / 75,9	2203
	CMB/0500-HZ	380/3	2,17	TFH 4531Z	3478	39,1 / 59,5 / 86,3	2869
	Низкотемпературные моноблоки FMB (-18°C...-25°C) Q, при T= -18°/+32°C, V при T= -18°/-22°/-25°						
	FMB/0110-HZ	220/1	0,83	CAJ 2446Z	1213	5,8/3,9/2,8	1659
	FMB/0145-HZ	220/1	1,11	CAJ 2464Z	1589	7,1 / 4,7/3,6	1700
	FMB/0170-HZ	380/3	1,59	TFH2480Z	2306	13,7/9,8/7,9	2556
	FMB/0270-HZ	380/3	1,96	TFH2511Z	3113	23,8/17,5/13,9	2735
	FMB/0360-HZ	380/3	2,83	TAG 2516Z	4542	45,5 / 35,2/27,7	3338

**Оснащение под заказ (за доп.плату):**

уличное исполнение +122 у.е. (обогревы: картера компрессора (доп) и панели управления, вариатор вентилятора конденс.) Установка 1800 рублей.


Цены включают НДС и гарантию 1 год. Оплата б/н в рублях 1 у.е. = 1 Евро

Моноблоки настенного монтажа с отделяемым воздухоохладителем серий <b>CMV, FMV</b> герметичный компрессор с защитой по току и теплу; электронный прибор управления Eliwell; TPB; прессоостат низкого давления; прессоостат высокого давления; оттайка ТЭНом; трубка слива; обогрев трубки слива; монитор напряжения.							
Монтаж на стене, хладагент R-404a	модель	напряжение В/ф	макс. энергопотреб., кВт	Компрессор, модель	Q холодо-произв. Вт	V объем камеры, м3	цена, Евро
	Среднетемпературные моноблоки CMV (-5°C...+5°C) Q, при T=0°/+32°C, V при T=-5°/0°/+5°						
	CMV/0100-HZ	220/1	0,51	CAE 9460Z	797	5,3 / 7,7 / 12,2	1473
	CMV/0140-HZ	220/1	0,71	CAJ 9480Z	1125	8,8/14,1 / 19,3	1673
	CMV/0205-HZ	220/1	1,03	CAJ9513Z	1660	10,5/16,1/22,5	2138
	CMV/0245-HZ	220/1	1,16	CAJ4517Z	1995	14/19,3/28,1	2203
	CMV/0325-HZ	220/1	1,55	CAJ4519Z	2631	27,5 / 39,7 / 60,3	2270
	CMV/0385-HZ	380/3	1,76	TFH4524Z	2655	34,6/50,1 / 75,9	2423
	CMV/0500-HZ	380/3	2,17	TFH4531Z	3478	39,1 / 59,5 / 86,3	3154
	Низкотемпературные моноблоки FMV (-18°C...-25°C) Q, при T= -18°/+32°C, V при T= -18°/-22°/-25°						
	FMV/0110-HZ	220/1	0,83	CAJ 2446Z	1213	5,8/3,9/2,8	1829
	FMV/0145-HZ	220/1	1,11	CAJ 2464Z	1589	7,1 / 4,7/3,6	1873
	FMV/0170-HZ	380/3	1,59	TFH2480Z	2306	13,7/9,8/7,9	2811
	FMV/0270-HZ	380/3	1,96	TFH2511Z	3113	23,8/17,5/13,9	3011
	FMV/0360-HZ	380/3	2,83	TAG 2516Z	4542	45,5 / 35,2/27,7	3674

**Оснащение под заказ (за доп.плату):**

уличное исполнение +122 у.е. (обогревы: картера компрессора (доп) и панели управления, вариатор вентилятора конденс.) Установка 1800 рублей.

Цены включают НДС и гарантию 1 год. Оплата б/н в рублях 1 у.е. = 1 Евро

Моноблоки крышного монтажа серий <b>CMT, FMT</b> герметичный компрессор с защитой по току и теплу; электронный прибор управления Eliwell; TPB; прессоостат низкого давления; прессоостат высокого давления; оттайка горячим фреоном от компрессора; трубка слива; обогрев трубки слива; монитор напряжения.							
Монтаж на крыше, хладагент R-404a	модель	напряжение В/ф	макс. энергопотреб., кВт	Компрессор, модель	Q холодо-произв. Вт	V объем камеры, м3	цена, Евро
	Среднетемпературные моноблоки CMV (-5°C...+5°C) Q, при T=0°/+32°C, V при T=-5°/0°/+5°						
	CMT/0100-HZ	220/1	0,51	CAE 9460Z	797	5,3 / 7,7 / 12,2	1473
	CMT/0140-HZ	220/1	0,71	CAJ 9480Z	1125	8,8/14,1 / 19,3	1673
	CMT/0205-HZ	220/1	1,03	CAJ9513Z	1660	10,5/16,1/22,5	2138
	CMT/0245-HZ	220/1	1,16	CAJ4517Z	1995	14/19,3/28,1	2203
	CMT/0325-HZ	220/1	1,55	CAJ4519Z	2631	27,5 / 39,7 / 60,3	2270
	CMT/0385-HZ	380/3	1,76	TFH4524Z	2655	34,6/50,1 / 75,9	2423
	CMT/0500-HZ	380/3	2,17	TFH4531Z	3478	39,1 / 59,5 / 86,3	3154
	Низкотемпературные моноблоки FSP (-18°C...-25°C) Q, при T= -18°/+32°C, V при T= -18°/-22°/-25°						
	FMT/0110-HZ	220/1	0,83	CAJ 2446Z	1213	5,8/3,9/2,8	1829
	FMT/0145-HZ	220/1	1,11	CAJ 2464Z	1589	7,1 / 4,7/3,6	1873
	FMT/0170-HZ	380/3	1,59	TFH2480Z	2306	13,7/9,8/7,9	2811
	FMT/0270-HZ	380/3	1,96	TFH2511Z	3113	23,8/17,5/13,9	3011

FMT/0360-HZ	380/3	2,83	TAG 2516Z	4542	45,5 /35,2/27,7	3674
-------------	-------	------	-----------	------	-----------------	------

**Оснащение под заказ (за доп.плату):**

уличное исполнение +122 у.е. (обогревы: картера компрессора (доп) и панели управления, вариатор вентилятора конденс.) Установка 1800 рублей.

Цены включают НДС и гарантию 1 год. Оплата б/н в рублях 1 у.е. = 1 Евро

Сплит-системы напольного (крышного) монтажа серий <b>CSP, FSP</b> герметичный компрессор с защитой по току и теплу; обогрев картера компрессора; электронный прибор управления Eliwell; TPB; пресостат низкого давления; пресостат высокого давления; оттайка ТЭНом; трубка слива; обогрев трубки слива; монитор напряжения.							
---	--	--	--	--	--	--	--


Монтаж на потолке, хладагент R-404a	модель	напряжение В/ф	макс. энергопотреб., кВт	Компрессор, модель	Q холодо-произв. Вт	V объем камеры, м3	цена, Евро
	Среднетемпературные сплит-системы CSP (-5°C...+5°C) Q, при T=0°/+32°C, V при T=-5°/0°/+5°						
	CSP/0140-HZ	220/1	0,71	CAJ 9480Z	1125	8,8/14,1 /19,3	1810
	CSP/0205-HZ	220/1	1,03	CAJ9513Z	1660	10,5/16,1/22,5	1919
	CSP/0245-HZ	220/1	1,16	CAJ4517Z	1995	14/19,3/28,1	2119
	CSP/0325-HZ	220/1	1,55	CAJ4519Z	2631	27,5 / 39,7 / 60,3	2259
	CSP/0385-HZ	380/3	1,76	TFH 4524Z	2655	34,6/50,1 /75,9	2561
	CSP/0500-HZ	380/3	2,17	TFH 4531Z	3478	39,1/59,5 /86,3	2734
	CSP/0670-HZ	380/3	3,85	TFH 4540Z	4670	58,6/77,8/ 106	3034
	CSP/0740-HZ	380/3	4,17	TAG 4553Z	6234	85,1 / 112/153	3441
	CSP/0890-HZ	380/3	6,1	TAG 4561Z	7122	114/151/206	3584
	CSP/1065-HZ	380/3	6,63	TAG 4568Z	8495	169/222/304	3955
	CSP/1165-HZ	380/3	8,52	TAG 4573Z	9175	206 / 299 / 460	4138
	Низкотемпературные сплит-системы FSP (-18°C...-25°C) Q, при T=-18°/+32°C, V при T=-18°/-22°/-25°						
	FSP/0110-HZ	220/1	0,83	CAJ 2446Z	1213	5,8/3,9/2,8	2101
	FSP/0145-HZ	220/1	1,11	CAJ 2464Z	1589	7,1 /4,7/3,6	2161
	FSP/0170-HZ	380/3	1,59	TFH 2480Z	2306	13,7/9,8/7,9	2713
	FSP/0270-HZ	380/3	1,96	TFH 2511Z	3113	23,8/17,5/13,9	2769
	FSP/0360-HZ	380/3	2,83	TAG 2516Z	4542	45,5 /35,2/27,7	3276
	FSP/0475-HZ	380/3	5,24	TAG 2522Z	5792	108/85,3 /71,2	3799

**Оснащение под заказ (за доп.плату):**

уличное исполнение +122 у.е. (обогревы: картера компрессора (доп) и панели управления, вариатор вентилятора конденс.) Установка 1800 рублей.

Цены включают НДС и гарантию 1 год. Оплата б/н в рублях 1 у.е. = 1 Евро

Би-блоки напольного монтажа серий <b>FB, FC, FD, FE, FF</b> полугерметичный компрессор ВОСК с защитой по току и теплу; обогрев картера компрессора; электронный прибор управления Eliwell; TPB; пресостат низкого давления; пресостат высокого давления; пресостат давления конденсации; система отделения и возврата масла; ресивер; отделитель жидкости; оттайка ТЭНами; трубка слива; обогрев трубки слива; монитор напряжения.							
---	--	--	--	--	--	--	--

Монтаж на потолке, хладагент R-404a	модель	напряжение В/ф	макс. энергопотреб., кВт	Компрессор, модель	Q холодо-произв. Вт	V объем камеры, м3	цена, Евро
	Среднетемпературные би-блоки (-5°C...+5°C) Q, при T=0°/+32°C, V при T=-5°/0°/+5°						
	FB/CS-215 SZ	380/3	6,76	HGX34e/215-4S	11170	167/213 /284	6948
	FB/CS-255 SZ	380/3	8,32	HGX34e/255-4S	13300	193 /273 /413	7198
	FB/CS-315 SZ	380/3	9,4	HGX34e/315-4S	16350	232 / 325 / 486	8159
	FB/CS-380 SZ	380/3	10,41	HGX34e/380-4S	20100	328/455 /668	9100
	FC/CS-465 SZ	380/3	12,58	HGX4/465-4S	23921	446/614/890	11409
	FC/CS-555 SZ	380/3	17,24	HGX4/555-4S	29298	606/832/ 1194	12810
	FC/CS-650 SZ	380/3	19,42	HGX4/650-4S	34616	741 / 1015/ 1449	14773
	FD/CS-725 SZ	380/3	20,87	HGX5/725-4S	36331	878 / 1193 / 1687	17313
	FD/CS-830 SZ	380/3	21,22	HGX5/830-4S	41307	1000/ 1300/ 1850	19341
	FD/CS-945 SZ	380/3	23,44	HGX5/945-4S	47819	1107/ 1497/2099	21056
	FE/CS-1080 SZ	380/3	29,38	HGX6/1080-4S	56410	1447/ 1949/2707	23703
	FE/CS-1240 SZ	380/3	39,19	HGX6/1240-4S	58323	1963 /2619/3591	24479
	FE/CS-1410 SZ	380/3	44,9	HGX6/1410-4S	73179	2372/3149/4287	26828
	FF/CS-1620 SZ	380/3	47,37	HGX7/1620-4S	81714	2727/3601 /4865	31854
	FF/CS-1860 SZ	380/3	53,06	HGX7/1860-4S	91217	3056/4021 /5405	33496
	FF/CS-2110 SZ	380/3	62,87	HGX7/2110-4S	103063	3732/4871 /6471	38301
	Низкотемпературные би-блоки(-18°C...-25°C) Q, при T=-18°/+32°C, U при T=-18°/-22°/-25°						
	FB/FS-255 SZ	380/3	5,52	HGX34e/255-4	5005	103 /82,8/69,4	6146
	FB/FS-315 SZ	380/3	6,63	HGX34e/315-4	6410	155 / 123 / 103	7003
	FB/FS-380 SZ	380/3	7,44	HGX34e/380-4	7905	181 / 145/121	8303
	FB/FS-465 SZ	380/3	6,83	HGX4/465-4	9707	248/ 198/ 166	10093
	FB/FS-555 SZ	380/3	11,51	HGX4/555-4	11872	358/270/215	11105
	FB/FS-650 SZ	380/3	13,05	HGX4/650-4	14316	482/364/292	12888
	FC/FS-830 SZ	380/3	17,46	HGX5/830-4	16369	686/530/431	14713
	FC/FS-945 SZ	380/3	20,19	HGX5/945-4	20025	924/713 /579	16840
	FC/FS-1080 SZ	380/3	21	HGX6/1080-4	22954	1100/810/650	18308
	FD/FS-1240 SZ	380/3	26,16	HGX6/1240-4	26691	1223 / 949 / 775	19510
	FD/FS-1410 SZ	380/3	28	HGX6/1410-4	30691	1330 / 1000 / 830	23340
	FE/FS-1620 SZ	380/3	29,5	HGX7/1620-4	32848	1464/ 1118/911	25470
FE/FS-1860 SZ	380/3	35,45	HGX7/1860-4	37668	2191 / 1693 / 1379	28683	
FE/FS-2110 SZ	380/3	47,07	HGX7/2110-4	43709	2958/2306/ 1888	31903	

Цены включают НДС и гарантию 1 год. Оплата б/н в рублях 1 у.е. = 1 Евро