

Шафы Polair

Торгово-холодильное оборудование марки "POLAIR".

Предприятие полного цикла построено в 1991 г итальянской инженеринговой компанией "ФАТА ИНЖИНИРИНГ". Оборудование изготавливается из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием, теплоизоляция – пенополиуретан. Оборудование комплектуется компрессорами «Danfoss» и «L'Unite Hermetique», электронными блоками управления и фильтрами-осушителями «Danfoss». Вся продукция на заводе проходит 100% контроль качества.

Базовые цены с учетом НДС

Цены с 22.03.2016

Фото	Модель	Объем, л	t раб., °С	Размер	Масса, кг	t окр. среды, °С	Описание	Стенка	Фреон	Потр. мощн., Вт	Цена, Руб
Шафы со стеклянными дверями. Корпус герметичный цельнозаливной. Рабочий диапазон температур 0...+12.											
	DM104-Bravo	390	+1...+10	606x630x1730			Верхнее расположение компрессора; 4 полки	43 мм	R-134a	240	28 251
	DM104c-Bravo	390	+1...+10	606x630x1930			Верхнее расположение компрессора; 4 полки	43 мм	R-134a	240	29 430
	DM105-S (ШХ-0.5 ДС)	500	+1...+12	697x2070x705 в упаковке: 790x2125x764	нетто 130 брутто 161	до +32	Верхнее расположение компрессора; 4 полки; размер полки, мм - 595x455; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка	43 мм	R-134a	350	34 011
	DM105-S (ШХ-0.5 ДС) с замком	500	+1...+12	697x2070x705 в упаковке: 790x2125x764	нетто 130 брутто 161	до +32	Верхнее расположение компрессора; 4 полки; размер полки, мм - 595x455; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка	43 мм	R-134a	350	35 334
	BC105-P (ШХ-0.5 ДСУН)	500	+1...+12	697x2070x660 в упаковке: 798x2203x735	нетто 130 брутто 150	до +40	Нижнее расположение компрессора; 4 полки; размер полки, мм - 595x455; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка	43 мм	R-134a	400	цена по запросу (минимальная партия 20 шт)
	BC106-P	600	+1...+12	697x730x2070	нетто 135 брутто 150	до +40	Нижнее расположение компрессора; 4 полки; размер полки, мм - 595x455; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка	43 мм	R-134a	400	цена по запросу (минимальная партия 20 шт)
	DM107-Pk	700	+1...+10	697x820x2150	нетто 165	до +32	Новое поколение холодильных шкафов увеличенной вместимости, рекордной обзорности, оснащенные инновационными кассетными агрегатами; 5 полок 595x585; макс. нагрузка на полку 60 кг; LED подсветка	43 мм	R-134a	400	47 268
	DM107-S (ШХ-0.7 ДС)	700	+1...+12	697x2028x940 в упаковке: 790x2125x950	нетто 156 брутто 193	до +32	Верхнее расположение компрессора; 4 полки; размер полки, мм - 650x530; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка	43 мм	R-134a	400	40 995
	DM110Sd-S (ШХ-1.0 купе)	1000	+1...+12	1402x2028x705 в упаковке: 1490x2125x764	нетто 210 брутто 264	до +32	Верхнее расположение компрессора; 8 полок; размер полки, мм - 595x455; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка	43 мм	R-134a	550	54 540

Новинка

Новинка

	BC110Sd-P (ШХ-1,0 купе УН)	1000	0...+7	1405x627x2060 в упаковке: 1490x2243x690	нетто 210 брутто 260	до +40	Нижнее расположение компрессора; 4 ряда полок; размер полки, мм - 645x455; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка	43 мм	R-134a	550	цена по запросу (мини- мальная партия 20 шт)
	BC112Sd-P	1200	0...+7	1405x709x2060	нетто 225 брутто 275	до +40	Нижнее расположение компрессора; 4 ряда полок; размер полки, мм - 645x536; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка	43 мм	R-134a	550	цена по запросу (мини- мальная партия 20 шт)
	DM114Sd-S (ШХ-1.4 купе)	1400	+1...+12	1402x2028x940 в упаковке: 1490x2125x950	нетто 279 брутто 323	до +32	Верхнее расположение компрессора; 8 полок; размер полки, мм - 650x530; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка	43 мм	R-134a	600	59 895

Холодильные шкафы со стеклянными дверьми. Корпус герметичный цельнозаливной. Толщина стенки 40 мм.
Рабочий диапазон температур -8...0

	DP107-S (ШХ-0.7 ДСН)	700	-8...0	697x2028x940 в упаковке: 790x2125x950	нетто 156 брутто 193	до +32	Верхнее расположение компрессора; 4 полки; размер полки, мм - 650x530; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка	43 мм	R-22	550	цена уточняетс я
---	--------------------------------	-----	--------	---	-------------------------------	--------	--	-------	------	-----	------------------------

Холодильные шкафы из нержавеющей стали со стеклянными дверьми. Корпус герметичный цельнозаливной. Толщина стенки 40 мм.
Рабочий диапазон температур 0...+6

	DM105-G	500	0...+6	697x2070x705 в упаковке: 790x2125x764	нетто 115 брутто 145	до +40	Верхнее расположение компрессора; 4 полки; размер полки, мм - 595x455; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка	43 мм	R-134a	350	56 606
	DM107-G	500	0...+6	697x2028x940 в упаковке: 790x2125x950	нетто 142 брутто 172	до +40	Верхнее расположение компрессора; 4 полки; размер полки, мм - 595x455; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка	43 мм	R-134a	350	71 433

Дополнительные опции для модели ШХ-0.5 ДСУН (BC105-P)

Комплектация Лето (для работы на улице до - 30 С)											1 900
Электро-механический Замок											1 800
Механический замок											600
Антивандальная крышка											1 200
Ценникодержатели на полки 4 шт											200
Комплект брендирования специальной пленкой от 50 шт. (2 боковые поверхности и канале)											1 200
Брендирование специальной пленкой ценникодержателей 4 шт. (от 50 шт.)											60
Брендирование специальной пленкой антивандальной крышки (от 50 шт.)											400
Покраска корпуса и решеток в требуемый RAL от 500 шт											по дог.
Дополнительные опции для модели ШХ-1,0 купе УН (BC110-P)											
Комплектация Зима - Лето (для работы на улице до - 30 С)											1 900
Электро-механический Замок											2 200
Дополнительная полка											300
Антивандальная крышка											1 800
Ценникодержатели на полки 8 шт											320
Комплект брендирования специальной пленкой от 50 шт. (2 боковые поверхности и канале)											1 600
Брендирование специальной пленкой ценникодержателей 8 шт. (от 50 шт.)											160
Брендирование специальной пленкой антивандальной крышки (от 50 шт.)											800
Покраска корпуса и решеток в требуемый RAL от 500 шт											по дог.

Изготавливается
на заказ