

# Технические характеристики би-блока (сплит-системы) СВК 1000

## ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Температура в камере: от -18°C до -25°C  
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C  
 Напряжение В/ф/Гц: 380/3/50  
 допустимое отклонение не более +/- 12%  
 Хладагент R404a, норма зарядки 11 кг

## КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНАЯ ЧАСТЬ

Масса нетто 205 кг, масса брутто: 279 кг  
 Габариты упаковки: 53x187x115 (h) см

### КОМПРЕССОР

Фирма Maneurop тип герметичный модель LTE100HW4  
 мощность: 10 ЛС

### КОНДЕНСАТОР

Медные трубки с алюминиевыми ребрами  
 шаг ребер 3,2 мм, площадь поверхности: 34,2 м<sup>2</sup>  
 Количество вентиляторов 3, диаметр 300 мм  
 Мощность двигателей 67 Вт  
 Производительность: 4710 м<sup>3</sup>/ч

## ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ

Масса нетто 71 кг, масса брутто: 109 кг  
 Габариты упаковки: 77x192x75 (h) см

Тип оттайки: ТЭН

Мощность оттайки 6,1 кВт

Медные трубки с алюминиевыми ребрами  
 шаг ребер 4,8/7,6 мм, площадь поверхности: 44,7 м<sup>2</sup>  
 Количество вентиляторов 3 диаметром 350 мм  
 Мощность двигателей 135 Вт  
 Производительность 7500 м<sup>3</sup>/ч  
 Длина струи: 14 м

## ТРУБОПРОВОДЫ И ЭЛЕКТРОКАБЕЛИ

### ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ:

подающего 16 мм  
 всасывающего 35 мм  
 слива воды 14 мм

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ:

внешний 5 x 10,0 мм<sup>2</sup>  
 силовой межблочный 5 x 4,0 и 3 x 1,5 мм<sup>2</sup>  
 обогрева двери 3 x 1,0 мм<sup>2</sup>  
 пульта дистанционного управления 2 x 1,0 мм<sup>2</sup>  
 на датчики 4 x 0,75 экр. экр

## ХЛАДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Т в камере	Q для 20°C Вт	Q для 32°C Вт	Q для 43°C Вт
-18°C	10810	8690	6310
-22°C	8935	7040	4965
-25°C	8075	6040	4155

## СХЕМА МОНТАЖА:

