

сплит-система - HDA 130

Общие данные:

Температура в камере: от +8°C до +14°C
Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C
Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50
Максимальное энергопотребление кВт: 2,09
допустимое отклонение не более +/- 12%
Хладагент R404a, норма зарядки 3,2 кг

Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 89 кг, масса брутто: 98 кг
Габариты упаковки: 505x1355x860 (h) мм

Компрессор

Фирма Tecumseh тип герметичный модель
TAJ4519Z
мощность: 1,5 ЛС

Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами
шаг ребер 2,1 мм, площадь поверхности: 4,9 м²
Количество вентиляторов 1, диаметр 400 мм
Мощность двигателей 120 Вт
Производительность: 3290 м³/ч

Воздухоохладитель

Масса нетто 24 кг, масса брутто: 32 кг
Габариты упаковки: 870x950x545 (h) мм
Тип оттайки: ТЭН
Медные трубки с алюминиевыми ребрами
шаг ребер 3,63 мм, площадь поверхности: 4,8 м²
Количество вентиляторов 1 диаметром 350 мм
Мощность двигателей 95 Вт
Производительность 1310 м³/ч
Длина струи: 7 м

Трубопроводы и электрокабели

Диаметр трубопроводов:

подающего 10 мм
всасывающего 18 мм
слива воды 14 мм

Электрические кабели:

внешний 3 x 1,5 мм²
силовой межблочный 4 x 1,5 мм²
пульта дистанционного управления 2 x 1,0 мм²
на датчики 4 x 0,75 экр. экр

Холодопроизводительность:

HDA 130	В камере +12°C
Снаружи +35°C	4647 Вт

Схема монтажа:

