

сплит-система - HDA 180

Общие данные:

Температура в камере: от +8°C до +14°C
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C
 Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50
 Максимальное энергопотребление кВт: 2,36
 допустимое отклонение не более +/- 12%
 Хладагент R404a, норма зарядки 3,2 кг

Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 97 кг, масса брутто: 106 кг
 Габариты упаковки: 505x1355x860 (h) мм

Компрессор

Фирма Tecumseh тип герметичный модель TFH4524Z
 мощность: 2 ЛС

Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм, площадь поверхности: 4,9 м²
 Количество вентиляторов 1, диаметр 400 мм
 Мощность двигателей 120 Вт
 Производительность: 3290 м³/ч

Воздухоохладитель

Масса нетто 26 кг, масса брутто: 35 кг
 Габариты упаковки: 870x1450x545 (h) мм
 Тип оттайки: ТЭН
 Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 3,63 мм, площадь поверхности: 4,8 м²
 Количество вентиляторов 2 диаметром 350 мм
 Мощность двигателей 95 Вт
 Производительность 2910 м³/ч
 Длина струи: 7 м

Трубопроводы и электрокабели

Диаметр трубопроводов:

подающего 10 мм
 всасывающего 18 мм
 слива воды 14 мм

Электрические кабели:

внешний 3 x 1,5 мм²
 силовой межблочный 4 x 1,5 мм²
 пульта дистанционного управления 2 x 1,0 мм²
 на датчики 4 x 0,75 экр. экр

Холодопроизводительность:

HDA 180	В камере +12°C
Снаружи +35°C	5582 Вт

Схема монтажа:

