

## сплит-система - HDA 330

### Общие данные:

Температура в камере: от +8°C до +14°C  
Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C  
Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50  
Максимальное энергопотребление кВт: 3,83  
допустимое отклонение не более +/- 12%  
Хладагент R404a, норма зарядки 6 кг

### Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 131 кг, масса брутто: 156 кг  
Габариты упаковки: 770x1560x1100 (h) мм

### Компрессор

Фирма Tecumseh тип герметичный модель TFH4540Z  
мощность: 3 ЛС

### Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм, площадь поверхности: 4,9 м<sup>2</sup>  
Количество вентиляторов 1, диаметр 450 мм  
Мощность двигателей 140 Вт  
Производительность: 4565 м<sup>3</sup>/ч

### Воздухоохладитель

Масса нетто 34 кг, масса брутто: 43 кг  
Габариты упаковки: 870x1450x545 (h) мм  
Тип оттайки: ТЭН  
Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 3,63 мм, площадь поверхности: 4,8 м<sup>2</sup>  
Количество вентиляторов 2 диаметром 350 мм  
Мощность двигателей 95 Вт  
Производительность 2615 м<sup>3</sup>/ч  
Длина струи: 7 м

### Трубопроводы и электрокабели

#### Диаметр трубопроводов:

подающего 12 мм  
всасывающего 18 мм  
слива воды 14 мм

#### Электрические кабели:

внешний 3 x 1,5 мм<sup>2</sup>  
силовой межблочный 4 x 1,5 мм<sup>2</sup>  
пульта дистанционного управления 2 x 1,0 мм<sup>2</sup>  
на датчики 4 x 0,75 экр. экр

Холодопроизводительность:

<b>HDA 330</b>	В камере +12°C
Снаружи +35°C	9103 Вт

### Схема монтажа:

