

сплит-система - HDA 430

Общие данные:

Температура в камере: от +8°C до +14°C
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C
 Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50
 Максимальное энергопотребление кВт: 4,62
 допустимое отклонение не более +/- 12%
 Хладагент R404a, норма зарядки 7 кг

Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 144 кг, масса брутто: 170 кг
 Габариты упаковки: 770x1560x1100 (h) мм

Компрессор

Фирма Tecumseh тип герметичный модель TAG4553Z
 мощность: 4 ЛС

Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм, площадь поверхности: 4,9 м²
 Количество вентиляторов 1, диаметр 500 мм
 Мощность двигателей 335 Вт
 Производительность: 6350 м³/ч

Воздухоохладитель

Масса нетто 38 кг, масса брутто: 49 кг
 Габариты упаковки: 870x1900x545 (h) мм
 Тип оттайки: ТЭН
 Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 3,63 мм, площадь поверхности: 4,8 м²
 Количество вентиляторов 3 диаметром 350 мм
 Мощность двигателей 95 Вт
 Производительность 4125 м³/ч
 Длина струи: 7 м

Трубопроводы и электрокабели

Диаметр трубопроводов:

подающего 12 мм
 всасывающего 22 мм
 слива воды 14 мм

Электрические кабели:

внешний 3 x 1,5 мм²
 силовой межблочный 4 x 1,5 мм²
 пульта дистанционного управления 2 x 1,0 мм²
 на датчики 4 x 0,75 экр. экр

Холодопроизводительность:

HDA 430	В камере +12°C
Снаружи +35°C	11290 Вт

Схема монтажа:

