

сплит-система - HDA 490

Общие данные:

Температура в камере: от +8°C до +14°C
Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C
Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50
Максимальное энергопотребление кВт: 5,30
допустимое отклонение не более +/- 12%
Хладагент R404a, норма зарядки 7 кг

Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 145 кг, масса брутто: 171 кг
Габариты упаковки: 770x1560x1100 (h) мм

Компрессор

Фирма Tecumseh тип герметичный модель TAG4561Z
мощность: 5 ЛС

Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм, площадь поверхности: 4,9 м²
Количество вентиляторов 1, диаметр 500 мм
Мощность двигателей 335 Вт
Производительность: 6350 м³/ч

Воздухоохладитель

Масса нетто 47 кг, масса брутто: 58 кг
Габариты упаковки: 870x1900x545 (h) мм
Тип оттайки: ТЭН
Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 3,63 мм, площадь поверхности: 4,8 м²
Количество вентиляторов 3 диаметром 350 мм
Мощность двигателей 95 Вт
Производительность 4125 м³/ч
Длина струи: 7 м

Трубопроводы и электрокабели

Диаметр трубопроводов:

подающего 12 мм
всасывающего 22 мм
слива воды 14 мм

Электрические кабели:

внешний 3 x 1,5 мм²
силовой межблочный 4 x 1,5 мм²
пульта дистанционного управления 2 x 1,0 мм²
на датчики 4 x 0,75 экр. экр

Холодопроизводительность:

HDA 490	В камере +12°C
Снаружи +35°C	12504 Вт

Схема монтажа:

