

## сплит-система - HDA 550

### Общие данные:

Температура в камере: от +8°C до +14°C  
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C  
 Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50  
 Максимальное энергопотребление кВт: 8,37  
 допустимое отклонение не более +/- 12%  
 Хладагент R404a, норма зарядки 7 кг

### Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 147 кг, масса брутто: 173 кг  
 Габариты упаковки: 770x1560x1100 (h) мм

### Компрессор

Фирма Tecumseh тип герметичный модель TAG4568Z  
 мощность: 5,5 ЛС

### Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм, площадь поверхности: 4,9 м<sup>2</sup>  
 Количество вентиляторов 1, диаметр 560 мм  
 Мощность двигателей : 430 Вт  
 Производительность: 8180 м<sup>3</sup>/ч

### Воздухоохладитель

Масса нетто 56 кг, масса брутто: 67 кг  
 Габариты упаковки: 870x1900x545 (h) мм  
 Тип оттайки: ТЭН  
 Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 3,63 мм, площадь поверхности: 4,8 м<sup>2</sup>  
 Количество вентиляторов 3 диаметром 350 мм  
 Мощность двигателей 95 Вт  
 Производительность 3765 м<sup>3</sup>/ч  
 Длина струи: 6 м

### Трубопроводы и электрокабели

#### Диаметр трубопроводов:

подающего 12 мм  
 всасывающего 22 мм  
 слива воды 14 мм

#### Электрические кабели:

внешний 3 x 1,5 мм<sup>2</sup>  
 силовой межблочный 4 x 1,5 мм<sup>2</sup>  
 пульта дистанционного управления 2 x 1,0 мм<sup>2</sup>  
 на датчики 4 x 0,75 экр. экр

### Холодопроизводительность:

<b>HDA 550</b>	В камере +12°C
Снаружи +35°C	14227 Вт

### Схема монтажа:

