

СПЛИТ-СИСТЕМА НТК 220

Общие данные:

Температура в камере: от -18°C до -25°C
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C
 Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50
 допустимое отклонение не более +/- 12%
 Хладагент R404a, норма зарядки 2 кг

Компрессорно-конденсаторная часть:

Масса нетто 87 кг, масса брутто: 94,5 кг
 Габариты упаковки: 505x1215x685 (h) мм

Компрессор

Фирма Tecumseh тип герметичный модель TFH2480Z
 мощность: 1,7 ЛС

Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм, площадь поверхности: 4,9 м²
 Количество вентиляторов 1, диаметр 350 мм
 Мощность двигателей 65 Вт
 Производительность: 2120 м³/ч

Воздухоохладитель:

Масса нетто 24 кг, масса брутто: 31,5 кг
 Габариты упаковки: 550x990x360 (h) мм
 Тип оттайки: ТЭН
 Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 4,2/8,4 мм, площадь поверхности: 4,8 м²
 Количество вентиляторов 2 диаметром 254 мм
 Мощность двигателей 2x73 Вт
 Производительность 810 м³/ч
 Длина струи: 6 м

Трубопроводы и электрокабели:

Диаметр трубопроводов:

подающего 10 мм
 всасывающего 16 мм
 слива воды 14 мм

Электрические кабели:

внешний 3 x 1,5 мм²
 силовой межблочный 4 x 1,5 мм²
 пульта дистанционного управления 2 x 1,0 мм²
 на датчики 4 x 0,75 экран. экр

Холодопроизводительность:

НТК 220	В камере -18°C	В камере -22°C	В камере -25°C
Снаружи +32°C	1680 Вт	1400 Вт	1220 Вт
Снаружи +38°C	1470 Вт	1210 Вт	1050 Вт

Схема монтажа:

