

Маломощная Сплит-система HTN 100

Общие данные:

Температура в камере: от -5°C до +5°C
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C
 Напряжение В/ф/Гц: 230/1/50
 допустимое отклонение не более +/- 12%
 Хладагент R404a, норма зарядки 2 кг

Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 76 кг, масса брутто: 70 кг
 Габариты упаковки: 505x1215x685 (h) мм

Компрессор

Фирма Tecumseh тип герметичный модель SAJ9513Z
 мощность: 1 ЛС

Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм, площадь поверхности: 4,9 м²
 Количество вентиляторов 1, диаметр 350 мм
 Мощность двигателей 65 Вт
 Производительность: 2120 м³/ч

Воздухоохладитель

Масса нетто 16 кг, масса брутто: 22 кг
 Габариты упаковки: 545x990x360 (h) мм
 Тип оттайки: ТЭН
 Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 4,2/8,4 мм, площадь поверхности: 4,8 м²
 Количество вентиляторов 2 диаметром 254 мм
 Мощность двигателей 2/70 Вт
 Производительность 1590 м³/ч
 Длина струи: 6 м

Трубопроводы и электрокабели

Диаметр трубопроводов:

подающего 10 мм
 всасывающего 12 мм
 слива воды 14 мм

Электрические кабели:

внешний 3 x 1,5 мм²
 силовой межблочный 4 x 1,5 мм²
 пульта дистанционного управления 2 x 1,0 мм²
 на датчики 4 x 0,75 экр. экр

Холодопроизводительность:

HTN 100	В камере 0°C	В камере +5°C
Снаружи +32°C	1830 Вт	2180 Вт
Снаружи +38°C	1660 Вт	1990 Вт

Схема монтажа:

