

Сплит-система HTN 122

Общие данные:

Температура в камере: от -5°C до +5°C
Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C

Напряжение В/ф/Гц: 230/1/50
допустимое отклонение не более +/- 12%
Хладагент R404a, норма зарядки 2,35 кг

Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 66 кг, масса брутто: 70 кг
Габариты упаковки: 505x1215x685 (h) мм

Компрессор

Фирма Tecumseh тип герметичный модель SAJ4517Z
мощность: 1,2 ЛС

Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм, площадь поверхности: 4,9 м²
Количество вентиляторов 1, диаметр 350 мм
Мощность двигателей 65 Вт
Производительность: 2120 м³/ч

Воздухоохладитель

Масса нетто 16 кг, масса брутто: 22 кг
Габариты упаковки: 545x990x360 (h) мм
Тип оттайки: ТЭН
Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 4,2/8,4 мм, площадь поверхности: 4,8 м²
Количество вентиляторов 2 диаметром 254 мм
Мощность двигателей 73 Вт
Производительность 1590 м³/ч
Длина струи: 6 м

Трубопроводы

Диаметр трубопроводов:
подающего 10 мм
всасывающего 16 мм
слива воды 14 мм

Холодопроизводительность:

HTN 122	В камере 0°C	В камере +5°C
Снаружи +32°C	2020 Вт	2420 Вт
Снаружи +38°C	1840 Вт	2200 Вт

Схема монтажа:

