

Маломощная Сплит-система HTN 250

Общие данные:

Температура в камере: от -5°C до +5°C
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C
 Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50
 допустимое отклонение не более +/- 12%
 Хладагент R404a, норма зарядки 3,2 кг

Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 97 кг, масса брутто: 70 кг
 Габариты упаковки: 505x1355x860 (h) мм

Компрессор

Фирма Tecumseh тип герметичный модель TFH4531Z
 мощность: 2,5 ЛС

Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм, площадь поверхности: 4,9 м²
 Количество вентиляторов 1, диаметр 400 мм
 Мощность двигателей 120 Вт
 Производительность: 3290 м³/ч

Воздухоохладитель

Масса нетто 40 кг, масса брутто: 22 кг
 Габариты упаковки: 770x970x710 (h) мм
 Тип оттайки: ТЭН
 Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 7 мм, площадь поверхности: 4,8 м²
 Количество вентиляторов 1 диаметром 350 мм
 Мощность двигателей 1x140 Вт
 Производительность 2700 м³/ч
 Длина струи: 13 мм

Трубопроводы и электрокабели

Диаметр трубопроводов:

подающего 10 мм
 всасывающего 16 мм
 слива воды 14 мм

Электрические кабели:

внешний 3 x 1,5 мм²
 силовой межблочный 4 x 1,5 мм²
 пульта дистанционного управления 2 x 1,0 мм²
 на датчики 4 x 0,75 экр. экр

Холодопроизводительность:

HTN250	В камере 0°C	В камере +5°C
Снаружи +32°C	4230 Вт	5050 Вт
Снаружи +38°C	3810 Вт	4570 Вт

Схема монтажа:

