

Сплит-система КВА 200

Общие данные:

Температура в камере: от +5°C до +15°C
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C

Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50

Максимальное энергопотребление кВт: 3,10

Допустимое отклонение не более +/- 12%

Хладагент R-404a, норма зарядки 4,5 кг

Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 84 кг брутто 113 кг

Габариты упаковки: 96x110x91 (h) см

Компрессор

Фирма Манеуор тип герметичный, модель

MTZ28JE4

мощность: 2 ЛС

Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами

шаг ребер 2,1 мм

Количество вентиляторов 1, диаметр 400 мм

Мощность двигателей 160 Вт

Производительность: 3950 м3/ч

Воздухоохладитель

Масса нетто 50 кг брутто 68 кг

Габариты упаковки: 77x131x73 (h) см

Тип оттайки: ТЭН

Медные трубки с алюминиевыми ребрами

шаг ребер 7 мм, площадь поверхности: 18,6 м2

Количество вентиляторов 2 диаметром 350 мм

Мощность двигателей 140 Вт

Производительность 4310 м3/ч

Длина струи: 14 м

Трубопроводы

Диаметр трубопроводов:

подающего 10 мм

всасывающего 18 мм

слива воды 30 мм

Холодопроизводительность:

КВА 200	В камере +5°C	В камере +10°C	В камере +15°C
Снаружи +27°C	5437 Вт	6242 Вт	7123 Вт
Снаружи +32°C	5065 Вт	5820 Вт	6632 Вт
Снаружи +38°C	4589 Вт	5285 Вт	6018 Вт
Снаружи +43°C	4161 Вт	4806 Вт	5478 Вт

Схема монтажа:

