

## Сплит-система КВА 220

### Общие данные:

Температура в камере: от +5°C до +15°C  
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C

Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50

Максимальное энергопотребление кВт: 3,12

Допустимое отклонение не более +/- 12%

Хладагент R-404a, норма зарядки 4,5 кг

### Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 99 кг, брутто: 128 кг

Габариты упаковки: 96x110x91 (h) см

### Компрессор

Фирма Bitzer тип полу-герметичный, модель 2GC-2,2Y

мощность: 2 ЛС

### Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм

Количество вентиляторов 1, диаметр 400 мм

Мощность двигателей 160 Вт

Производительность: 3950 м3/ч

### Воздухоохладитель

Масса нетто 50 кг, брутто: 68 кг

Габариты упаковки: 77x131x73 (h) см

Тип оттайки: ТЭН

Медные трубки с алюминиевыми ребрами

шаг ребер 7 мм, площадь поверхности: 18,6 м2

Количество вентиляторов 2 диаметром 350 мм

Мощность двигателей 140 Вт

Производительность 4310 м3/ч

Длина струи: 14 м

### Трубопроводы

#### Диаметр трубопроводов:

подающего 10 мм

всасывающего 18 мм

слива воды 30 мм

*Холодопроизводительность:*

КВА 220	В камере +5°C	В камере +10°C	В камере +15°C
Снаружи +27°C	5024 Вт	5688 Вт	6399 Вт
Снаружи +32°C	4677 Вт	5304 Вт	5968 Вт
Снаружи +38°C	4252 Вт	4835 Вт	5449 Вт
Снаружи +43°C	3888 Вт	4433 Вт	5007 Вт

### Схема монтажа:

