

Сплит-система КВА 270

Общие данные:

Температура в камере: от +5°C до +15°C
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C
 Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50
 Максимальное энергопотребление кВт: 3,12
 Допустимое отклонение не более +/- 12%
 Хладагент R-404a, норма зарядки 5 кг

Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 101 кг, брутто: 130 кг
 Габариты упаковки: 96x110x91 (h) см

Компрессор

Фирма Bitzer тип полу-герметичный, модель 2FC-3,2Y
 мощность: 2,5 ЛС

Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм
 Количество вентиляторов 1, диаметр 400 мм
 Мощность двигателей 160 Вт
 Производительность: 3640 м3/ч

Воздухоохладитель

Масса нетто 54 кг, брутто: 72 кг
 Габариты упаковки: 77x131x73 (h) см
 Тип оттайки: ТЭН
 Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 7 мм, площадь поверхности: 27,8 м2
 Количество вентиляторов 2 диаметром 350 мм
 Мощность двигателей 140 Вт
 Производительность 4170 м3/ч
 Длина струи: 14 м

Трубопроводы

Диаметр трубопроводов:
 подающего 10 мм
 всасывающего 18 мм
 слива воды 30 мм

Холодопроизводительность:

КВА 270	В камере +5°C	В камере +10°C	В камере +15°C
Снаружи +27°C	6040 Вт	6850 Вт	7744 Вт
Снаружи +32°C	5643 Вт	6393 Вт	7214 Вт
Снаружи +38°C	5152 Вт	5838 Вт	6577 Вт
Снаружи +43°C	4727 Вт	5363 Вт	6040 Вт

Схема монтажа:

