

Сплит-система КВА 300

Общие данные:

Температура в камере: от +5°C до +15°C
Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C

Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50

Максимальное энергопотребление кВт: 5,36

Допустимое отклонение не более +/- 12%

Хладагент R-404a, норма зарядки 6,5 кг

Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 160 кг, брутто: 213 кг

Габариты упаковки: 102x147x114 (h) см

Компрессор

Фирма Манеуор тип герметичный, модель

MTZ40JH4

мощность: 3 ЛС

Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами

шаг ребер 2,1 мм

Количество вентиляторов 1, диаметр 500 мм

Мощность двигателей 640 Вт

Производительность: 6530 м3/ч

Воздухоохладитель

Масса нетто 70 кг, брутто: 93 кг

Габариты упаковки: 77x191x73 (h) см

Тип оттайки: ТЭН

Медные трубки с алюминиевыми ребрами

шаг ребер 7 мм, площадь поверхности: 30,6 м2

Количество вентиляторов 3 диаметром 350 мм

Мощность двигателей 140 Вт

Производительность 6700 м3/ч

Длина струи: 14 м

Трубопроводы

Диаметр трубопроводов:

подающего 12 мм

всасывающего 22 мм

слива воды 30 мм

Холодопроизводительность:

КВА 300	В камере +5°C	В камере +10°C	В камере +15°C
Снаружи +27°C	7779 Вт	8913 Вт	10102 Вт
Снаружи +32°C	7291 Вт	8366 Вт	9487 Вт
Снаружи +38°C	6660 Вт	7655 Вт	8688 Вт
Снаружи +43°C	6092 Вт	7011 Вт	7964 Вт

Схема монтажа:

