

Сплит-система КВА 320

Общие данные:

Температура в камере: от +5°C до +15°C
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C

Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50

Максимальное энергопотребление кВт: 4,93

Допустимое отклонение не более +/- 12%

Хладагент R-404a, норма зарядки 6,5 кг

Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 176 кг, брутто: 223 кг

Габариты упаковки: 102x147x114 (h) см

Компрессор

Фирма Bitzer тип полу-герметичный, модель 2ЕС-3,2У

мощность: 3 ЛС

Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм

Количество вентиляторов 1, диаметр 500 мм

Мощность двигателей 640 Вт

Производительность: 6530 м3/ч

Воздухоохладитель

Масса нетто 70 кг, брутто: 93 кг

Габариты упаковки: 77x191x73 (h) см

Тип оттайки: ТЭН

Медные трубки с алюминиевыми ребрами

шаг ребер 7 мм, площадь поверхности: 30,6 м2

Количество вентиляторов 3 диаметром 350 мм

Мощность двигателей 140 Вт

Производительность 6700 м3/ч

Длина струи: 14 м

Трубопроводы

Диаметр трубопроводов:

подающего 12 мм

всасывающего 22 мм

слива воды 30 мм

Холодопроизводительность:

КВА 320	В камере +5°C	В камере +10°C	В камере +15°C
Снаружи +27°C	7551 Вт	8532 Вт	9566 Вт
Снаружи +32°C	7060 Вт	7989 Вт	8967 Вт
Снаружи +38°C	6452 Вт	7316 Вт	8226 Вт
Снаружи +43°C	5927 Вт	6734 Вт	7586 Вт

Схема монтажа:

