

## Сплит-система КВА 450

### Общие данные:

Температура в камере: от +5°C до +15°C  
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C  
 Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50  
 Максимальное энергопотребление кВт: 7,58  
 Допустимое отклонение не более +/- 12%  
 Хладагент R-404a, норма зарядки 9 кг

### Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 249 кг, брутто: 326 кг  
 Габариты упаковки: 121x175x114 (h) см

### Компрессор

Фирма Манеуор тип герметичный, модель MTZ64NM4  
 мощность: 5 ЛС

### Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм  
 Количество вентиляторов 1, диаметр 500 мм  
 Мощность двигателей 640 Вт  
 Производительность: 6480 м3/ч

### Воздухоохладитель

Масса нетто 90 кг, брутто: 116 кг  
 Габариты упаковки: 98x135x94 (h) см  
 Тип оттайки: ТЭН  
 Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 7 мм, площадь поверхности: 50,6 м2  
 Количество вентиляторов 1 диаметром 500 мм  
 Мощность двигателей 680 Вт  
 Производительность 6110 м3/ч  
 Длина струи: 20 м

### Трубопроводы

**Диаметр трубопроводов:**  
 подающего 12 мм  
 всасывающего 22 мм  
 слива воды 35 мм

*Холодопроизводительность:*

<b>КВА 450</b>	В камере +5°C	В камере +10°C	В камере +15°C
Снаружи +27°C	12932 Вт	14866 Вт	16947 Вт
Снаружи +32°C	12049 Вт	13863 Вт	15788 Вт
Снаружи +38°C	10973 Вт	12598 Вт	14337 Вт
Снаружи +43°C	9953 Вт	11477 Вт	13061 Вт

### Схема монтажа:

