

Сплит-система КВА 470

Общие данные:

Температура в камере: от +5°C до +15°C
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C

Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50

Максимальное энергопотребление кВт: 7,89

Допустимое отклонение не более +/- 12%

Хладагент R-404a, норма зарядки 9 кг

Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 296 кг, брутто: 373 кг

Габариты упаковки: 121x175x114 (h) см

Компрессор

Фирма Bitzer тип полу-герметичный, модель 4FC-5,2Y

мощность: 4 ЛС

Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм

Количество вентиляторов 1, диаметр 500 мм

Мощность двигателей 640 Вт

Производительность: 6480 м3/ч

Воздухоохладитель

Масса нетто 90 кг, брутто: 116 кг

Габариты упаковки: 98x135x94 (h) см

Тип оттайки: ТЭН

Медные трубки с алюминиевыми ребрами

шаг ребер 7 мм, площадь поверхности: 50,6 м2

Количество вентиляторов 1 диаметром 500 мм

Мощность двигателей 680 Вт

Производительность 6110 м3/ч

Длина струи: 20 м

Трубопроводы

Диаметр трубопроводов:

подающего 12 мм

всасывающего 22 мм

слива воды 35 мм

Холодопроизводительность:

КВА 470	В камере +5°C	В камере +10°C	В камере +15°C
Снаружи +27°C	11955 Вт	13533 Вт	15215 Вт
Снаружи +32°C	11128 Вт	12611 Вт	14182 Вт
Снаружи +38°C	10112 Вт	11479 Вт	12923 Вт
Снаружи +43°C	9242 Вт	10510 Вт	11849 Вт

Схема монтажа:

