

Сплит-система КВА 600

Общие данные:

Температура в камере: от +5°C до +15°C
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C

Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50

Максимальное энергопотребление кВт: 9,51

Допустимое отклонение не более +/- 12%

Хладагент R-404a, норма зарядки 10 кг

Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 267 кг, брутто: 344 кг

Габариты упаковки: 121x175x114 (h) см

Компрессор

Фирма Манеуор, тип герметичный, модель MTZ80HP4

мощность: 5 ЛС

Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм

Количество вентиляторов 1, диаметр 500 мм

Мощность двигателей 640 Вт

Производительность: 6480 м3/ч

Воздухоохладитель

Масса нетто 96 кг, брутто: 122 кг

Габариты упаковки: 98x135x94 (h) см

Тип оттайки: ТЭН

Медные трубки с алюминиевыми ребрами

шаг ребер 7 мм, площадь поверхности: 56,9 м2

Количество вентиляторов 1 диаметром 500 мм

Мощность двигателей 680 Вт

Производительность 6110 м3/ч

Длина струи: 20 м

Трубопроводы

Диаметр трубопроводов:

подающего 16 мм

всасывающего 28 мм

слива воды 35 мм

Холодопроизводительность:

КВА 600	В камере +5°C	В камере +10°C	В камере +15°C
Снаружи +27°C	15898 Вт	18216 Вт	20734 Вт
Снаружи +32°C	14827 Вт	16990 Вт	19313 Вт
Снаружи +38°C	13495 Вт	15471 Вт	17560 Вт
Снаружи +43°C	12333 Вт	14149 Вт	16044 Вт

Схема монтажа:

