

Сплит-система KBN 1000

Общие данные:

Температура в камере: от -5°C до +5°C
Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C

Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50

Максимальное энергопотребление кВт: 12,7

Допустимое отклонение не более +/- 12%

Хладагент R-404a, норма зарядки 11 кг

Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 321 кг

Габариты упаковки: 121x175x114 (h) см

Компрессор

Тип герметичный

Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм

Количество вентиляторов 1, диаметр 630 мм

Мощность двигателей 610 Вт

Производительность: 8230 м3/ч

Воздухоохладитель

Масса нетто 123 кг

Габариты упаковки: 98x173x94 (h) см

Тип оттайки: ТЭН

Медные трубки с алюминиевыми ребрами

шаг ребер 7 мм, площадь поверхности: 82 м2

Количество вентиляторов 2 диаметром 450 мм

Мощность двигателей 400 Вт

Производительность 8600 м3/ч

Длина струи: 19 м

Трубопроводы

Диаметр трубопроводов:

подающего 16 мм

всасывающего 35 мм

слива воды 35 мм

Холодопроизводительность:

KBN 1000	В камере -5°C	В камере 0°C	В камере +5°C
Снаружи +27°C	18267 Вт	21203 Вт	24344 Вт
Снаружи +32°C	16925 Вт	19702 Вт	22636 Вт
Снаружи +38°C	15267 Вт	17822 Вт	20491 Вт
Снаружи +43°C	13832 Вт	16173 Вт	18606 Вт

Схема монтажа:

