

Сплит-система NBA 350

Общие данные:

Температура в камере: от +5°C до +15°C
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C

Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50

Допустимое отклонение не более +/- 12%

Максимальное энергопотребление кВт: 5,90

Хладагент R-404a, норма зарядки 7 кг

Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 179 кг, брутто: 255 кг

Габариты упаковки: 102x153x114 (h) см

Компрессор

Фирма Манеуор, тип герметичный, модель MTZ50HK4

мощность: 4 ЛС

Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм

Количество вентиляторов 1 диаметр 500 мм

Мощность двигателей 1x640 Вт

Производительность: 6220 м3/ч

Воздухоохладитель

Масса нетто 70 кг, брутто: 93 кг

Габариты упаковки: 77x191x73 (h) см

Тип оттайки: ТЭН

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 7 мм

Количество вентиляторов 3 диаметром 350 мм

Мощность двигателей 3x140 Вт

Производительность 6700 м3/ч

Длина струи: 14 м

Трубопроводы

Диаметр трубопроводов:

подающего 12 мм

всасывающего 22 мм

слива воды 30 мм

Холодопроизводительность:

NBA 350	В камере +5°C	В камере +10°C	В камере +15°C
Снаружи +27°C	9835 Вт	11495 Вт	13409 Вт
Снаружи +32°C	9128 Вт	10636 Вт	12383 Вт
Снаружи +38°C	8285 Вт	9619 Вт	11148 Вт
Снаружи +43°C	7560 Вт	8777 Вт	10123 Вт

Схема монтажа:

