

Сплит-система NBA 1000

Общие данные:

Температура в камере: от +5°C до +15°C
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C

Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50

Допустимое отклонение не более +/- 12%

Максимальное энергопотребление кВт: 15,37

Хладагент R-404a, норма зарядки 15 кг

Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 394 кг, брутто: 489 кг

Габариты упаковки: 121x216x114 (h) см

Компрессор

Фирма Манеуор тип герметичный модель

MTZ144HV4

мощность: 10 ЛС

Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм

Количество вентиляторов 2, диаметр 500 мм

Мощность двигателей 2x680 Вт

Производительность: 12200 м3/ч

Воздухоохладитель

Масса нетто 145 кг, брутто: 218 кг

Габариты упаковки: 98x193x111 (h) см

Тип оттайки: ТЭН

Медные трубки с алюминиевыми ребрами

шаг ребер 7 мм, площадь поверхности: 4,9 м2

Количество вентиляторов 2 диаметром 500 мм

Мощность двигателей 2x680 Вт

Производительность 12500 м3/ч

Длина струи: 22 м

Трубопроводы

Диаметр трубопроводов:

подающего 16 мм

всасывающего 35 мм

слива воды 14 мм

Холодопроизводительность:

NBA 1000	В камере +5°C	В камере +10°C	В камере +15°C
Снаружи +27°C	28306 Вт	32415 Вт	36836 Вт
Снаружи +32°C	26419 Вт	30283 Вт	34399 Вт
Снаружи +38°C	24025 Вт	27582 Вт	31332 Вт
Снаружи +43°C	21913 Вт	25194 Вт	28639 Вт

Схема монтажа:

