

## Сплит-система NBA 1020

### Общие данные:

Температура в камере: от +5°C до +15°C  
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C

Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50

Допустимое отклонение не более +/- 12%

Максимальное энергопотребление кВт: 15,52

Хладагент R-404a, норма зарядки 15 кг

### Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 425 кг, брутто: 520 кг

Габариты упаковки: 121x216x114 (h) см

### Компрессор

Фирма Bitzer, тип полу-герметичный, модель 4ТС-12.2У

мощность: 10 ЛС

### Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм

Количество вентиляторов 2, диаметр 500 мм

Мощность двигателей 2x680 Вт

Производительность: 12200 м3/ч

### Воздухоохладитель

Масса нетто 145 кг, брутто: 218 кг

Габариты упаковки: 98x193x111 (h) см

Тип оттайки: ТЭН

Медные трубки с алюминиевыми ребрами

шаг ребер 7 мм, площадь поверхности: 4,9 м2

Количество вентиляторов 2 диаметром 500 мм

Мощность двигателей 2x680 Вт

Производительность 12500 м3/ч

Длина струи: 22 м

### Трубопроводы

#### Диаметр трубопроводов:

подающего 16 мм

всасывающего 35 мм

слива воды 14 мм

*Холодопроизводительность:*

NBA 1020	В камере +5°C	В камере +10°C	В камере +15°C
Снаружи +27°C	27498 Вт	31067 Вт	34856 Вт
Снаружи +32°C	25607 Вт	28944 Вт	32471 Вт
Снаружи +38°C	23258 Вт	26317 Вт	29537 Вт
Снаружи +43°C	21231 Вт	24055 Вт	27022 Вт

### Схема монтажа:

