

## Сплит-система NBA 1500

### Общие данные:

Температура в камере: от +5°C до +15°C  
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C

Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50

Допустимое отклонение не более +/- 12%

Максимальное энергопотребление кВт: 18,24

Хладагент R-404a, норма зарядки 16 кг

### Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 396 кг, брутто: 491 кг

Габариты упаковки: 121x216x114 (h) см

### Компрессор

Фирма Манеуор тип герметичный модель

MTZ160HW4

мощность: 15 ЛС

### Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм

Количество вентиляторов 2, диаметр 500 мм

Мощность двигателей 2x680 Вт

Производительность: 12200 м3/ч

### Воздухоохладитель

Масса нетто 163 кг, брутто: 236 кг

Габариты упаковки: 98x193x111 (h) см

Тип оттайки: ТЭН

Медные трубки с алюминиевыми ребрами

шаг ребер 7 мм, площадь поверхности: 4,8 м2

Количество вентиляторов 2 диаметром 500 мм

Мощность двигателей 2x680 Вт

Производительность 12270 м3/ч

Длина струи: 22 м

### Трубопроводы

#### Диаметр трубопроводов:

подающего 18 мм

всасывающего 35 мм

слива воды 14 мм

*Холодопроизводительность:*

NBA 1500	В камере +5°C	В камере +10°C	В камере +15°C
Снаружи +27°C	30660 Вт	34968 Вт	39538 Вт
Снаружи +32°C	28597 Вт	32648 Вт	36904 Вт
Снаружи +38°C	25984 Вт	29693 Вт	33561 Вт
Снаружи +43°C	23671 Вт	27070 Вт	30601 Вт

### Схема монтажа:

