

Сплит-система NBA 1520

Общие данные:

Температура в камере: от +5°C до +15°C
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C

Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50

Допустимое отклонение не более +/- 12%

Максимальное энергопотребление кВт: 18,62

Хладагент R-404a, норма зарядки 16 кг

Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 446 кг, брутто: 541 кг

Габариты упаковки: 121x216x114 (h) см

Компрессор

Фирма Bitzer, тип полу-герметичный, модель 4PC-15.2Y

мощность: 15 ЛС

Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм

Количество вентиляторов 2, диаметр 500 мм

Мощность двигателей 2x680 Вт

Производительность: 12200 м3/ч

Воздухоохладитель

Масса нетто 163 кг, брутто: 236 кг

Габариты упаковки: 98x193x111 (h) см

Тип оттайки: ТЭН

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 7 мм, площадь поверхности: 4,8 м2

Количество вентиляторов 2 диаметром 500 мм

Мощность двигателей 2x680 Вт

Производительность 12270 м3/ч

Длина струи: 22 м

Трубопроводы

Диаметр трубопроводов:

подающего 18 мм

всасывающего 35 мм

слива воды 14 мм

Холодопроизводительность:

NBA 1520	В камере +5°C	В камере +10°C	В камере +15°C
Снаружи +27°C	31265 Вт	35202 Вт	39344 Вт
Снаружи +32°C	29100 Вт	32775 Вт	36620 Вт
Снаружи +38°C	26363 Вт	29718 Вт	33214 Вт
Снаружи +43°C	23952 Вт	27030 Вт	30239 Вт

Схема монтажа:

