

Сплит-система NBA 2000

Общие данные:

Температура в камере: от +5°C до +15°C
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C
 Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50
 Допустимое отклонение не более +/- 12%
 Максимальное энергопотребление кВт: 21,62
 Хладагент R-404a, норма зарядки 22 кг

Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 500 кг, брутто: 619 кг
 Габариты упаковки: 121x273x114 (h) см

Компрессор

Фирма Bitzer, тип полу-герметичный, модель 4NC-20.2Y
 мощность: 20 ЛС

Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм
 Количество вентиляторов 2, диаметр 560 мм
 Мощность двигателей 2x1030 Вт
 Производительность: 18680 м3/ч

Воздухоохладитель

Масса нетто 172 кг, брутто: 245 кг
 Габариты упаковки: 98x193x111 (h) см
 Тип оттайки: ТЭН
 Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 7 мм, площадь поверхности: 4,9 м2
 Количество вентиляторов 2 диаметром 500 мм
 Мощность двигателей 2x680 Вт
 Производительность 12050 м3/ч
 Длина струи: 22 м

Трубопроводы

Диаметр трубопроводов:
 подающего 22 мм
 всасывающего 35 мм
 слива воды 14 мм

Холодопроизводительность:

NBA 2000	В камере +5°C	В камере +10°C	В камере +15°C
Снаружи +27°C	36275 Вт	41018 Вт	46109 Вт
Снаружи +32°C	33890 Вт	38350 Вт	43115 Вт
Снаружи +38°C	30914 Вт	25043 Вт	39432 Вт
Снаружи +43°C	28320 Вт	32175 Вт	36261 Вт

Схема монтажа:

