

## Сплит-система NBA 220

### Общие данные:

Температура в камере: от +5°C до +15°C  
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C  
 Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50  
 Допустимое отклонение не более +/- 12%  
 Максимальное энергопотребление кВт: 3,12  
 Хладагент R-404a, норма зарядки 4,5 кг

### Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 169 кг, брутто: 240 кг  
 Габариты упаковки: 102x138x114 (h) см

### Компрессор

Фирма Bitzer тип полу-герметичный, модель 2GC-2,2Y  
 мощность: 2 ЛС

### Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм  
 Количество вентиляторов 1 диаметр 400 мм  
 Мощность двигателей 1x160 Вт  
 Производительность: 3950 м3/ч

### Воздухоохладитель

Масса нетто 50 кг, брутто: 68 кг  
 Габариты упаковки: 77x131x73 (h) см  
 Тип оттайки: ТЭН  
 Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 7 мм  
 Количество вентиляторов 2 диаметром 350 мм  
 Мощность двигателей 2x140 Вт  
 Производительность 4310 м3/ч  
 Длина струи: 14 м

### Трубопроводы

**Диаметр трубопроводов:**  
 подающего 10 мм  
 всасывающего 18 мм  
 слива воды 30 мм

*Холодопроизводительность:*

NBA 220	В камере +5°C	В камере +10°C	В камере +15°C
Снаружи +27°C	5024 Вт	5688 Вт	6399 Вт
Снаружи +32°C	4677 Вт	5304 Вт	5968 Вт
Снаружи +38°C	4252 Вт	4835 Вт	5449 Вт
Снаружи +43°C	3888 Вт	4433 Вт	5007 Вт

### Схема монтажа:

