

## Сплит-система NBA 250

### Общие данные:

Температура в камере: от +5°C до +15°C  
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C

Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50

Допустимое отклонение не более +/- 12%

Максимальное энергопотребление кВт: 2,63

Хладагент R-404a, норма зарядки 5 кг

### Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 155 кг, брутто: 226 кг

Габариты упаковки: 102x138x114 (h) см

### Компрессор

Фирма Манеур тип герметичный модель

MTZ32JF4

мощность: 3 ЛС

### Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм

Количество вентиляторов 1 диаметр 400 мм

Мощность двигателей 1x160 Вт

Производительность: 3640 м3/ч

### Воздухоохладитель

Масса нетто 54 кг, брутто: 72 кг

Габариты упаковки: 77x131x73 (h) см

Тип оттайки: ТЭН

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 7 мм

Количество вентиляторов 2 диаметром 350 мм

Мощность двигателей 2x140 Вт

Производительность 4170 м3/ч

Длина струи: 14 м

### Трубопроводы

#### Диаметр трубопроводов:

подающего 10 мм

всасывающего 18 мм

слива воды 30 мм

*Холодопроизводительность:*

NBA 250	В камере +5°C	В камере +10°C	В камере +15°C
Снаружи +27°C	6120 Вт	7090 Вт	8182 Вт
Снаружи +32°C	5700 Вт	6599 Вт	7600 Вт
Снаружи +38°C	5182 Вт	6000 Вт	6890 Вт
Снаружи +43°C	4729 Вт	5483 Вт	6285 Вт

### Схема монтажа:

