

## Сплит-система NBA 2502

### Общие данные:

Температура в камере: от +5°C до +15°C  
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C

Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50

Допустимое отклонение не более +/- 12%

Максимальное энергопотребление кВт: 25,23

Хладагент R-404a, норма зарядки 35 кг

### Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 608 кг, брутто: 744 кг

Габариты упаковки: 121x273x134 (h) см

### Компрессор

Фирма Bitzer, тип полу-герметичный, модель 4Н-25.2У

мощность: 25 ЛС

### Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм

Количество вентиляторов 2, диаметр 560 мм

Мощность двигателей 2x1030 Вт

Производительность: 19600 м3/ч

### Воздухоохладитель

Масса нетто 107 кг, брутто: 165 кг

Габариты упаковки: 98x173x94 (h) см

Тип оттайки: ТЭН

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 7 мм, площадь поверхности: 4,9 м2

Количество вентиляторов 2x2 диаметром 450 мм

Мощность двигателей 2x2x400 Вт

Производительность 17200 м3/ч

Длина струи: 19 м

### Трубопроводы

#### Диаметр трубопроводов:

подающего 28 мм

всасывающего 42 мм

слива воды 14 мм

*Холодопроизводительность:*

NBA 2502	В камере +5°C	В камере +10°C	В камере +15°C
Снаружи +27°C	46407 Вт	52386 Вт	58827 Вт
Снаружи +32°C	43537 Вт	49118 Вт	55094 Вт
Снаружи +38°C	39998 Вт	45112 Вт	50548 Вт
Снаружи +43°C	36932 Вт	41664 Вт	46667 Вт

### Схема монтажа:

