

Сплит-система NBA 300

Общие данные:

Температура в камере: от +5°C до +15°C
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C
 Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50
 Допустимое отклонение не более +/- 12%
 Максимальное энергопотребление кВт: 5,36
 Хладагент R-404a, норма зарядки 6,5 кг

Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 170 кг, брутто: 246 кг
 Габариты упаковки: 102x138x114 (h) см

Компрессор

Фирма Манеуор тип герметичный модель MTZ40JH4.4
 мощность: 3 ЛС

Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм
 Количество вентиляторов 1 диаметр 500 мм
 Мощность двигателей 1x640 Вт
 Производительность: 6530 м3/ч

Воздухоохладитель

Масса нетто 70 кг, брутто: 93 кг
 Габариты упаковки: 77x131x73 (h) см
 Тип оттайки: ТЭН
 Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 7 мм
 Количество вентиляторов 3 диаметром 350 мм
 Мощность двигателей 3x140 Вт
 Производительность 6700 м3/ч
 Длина струи: 14 м

Трубопроводы

Диаметр трубопроводов:
 подающего 12 мм
 всасывающего 22 мм
 слива воды 30 мм

Холодопроизводительность:

NBA 300	В камере +5°C	В камере +10°C	В камере +15°C
Снаружи +27°C	7779 Вт	8913 Вт	10102 Вт
Снаружи +32°C	7291 Вт	8366 Вт	9487 Вт
Снаружи +38°C	6660 Вт	7655 Вт	8688 Вт
Снаружи +43°C	6092 Вт	7011 Вт	7964 Вт

Схема монтажа:

