

Сплит-система NBA 3502

Общие данные:

Температура в камере: от +5°C до +15°C
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C

Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50

Допустимое отклонение не более +/- 12%

Максимальное энергопотребление кВт: 44,43

Хладагент R-404a, норма зарядки 45 кг

Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 890 кг, брутто: 1086 кг

Габариты упаковки: 142x328x157 (h) см

Компрессор

Фирма Bitzer, тип полу-герметичный, модель 6Н-35.2У

мощность: 35 ЛС

Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм

Количество вентиляторов 2, диаметр 630 мм

Мощность двигателей 2x1940 Вт

Производительность: 31930 м3/ч

Воздухоохладитель

Масса нетто 172 кг, брутто: 245 кг

Габариты упаковки: 98x193x111 (h) см

Тип оттайки: ТЭН

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 7 мм, площадь поверхности: 4,9 м2

Количество вентиляторов 2x2 диаметром 500 мм

Мощность двигателей 2x2x680 Вт

Производительность 24100 м3/ч

Длина струи: 22 м

Трубопроводы

Диаметр трубопроводов:

подающего 35 мм

всасывающего 54 мм

слива воды 14 мм

Холодопроизводительность:

NBA 3502	В камере +5°C	В камере +10°C	В камере +15°C
Снаружи +27°C	70749 Вт	79889 Вт	89656 Вт
Снаружи +32°C	66338 Вт	74992 Вт	84050 Вт
Снаружи +38°C	60895 Вт	68814 Вт	77196 Вт
Снаружи +43°C	56209 Вт	63566 Вт	71336 Вт

Схема монтажа:

