

## Сплит-система NBA 370

### Общие данные:

Температура в камере: от +5°C до +15°C  
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C  
 Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50  
 Допустимое отклонение не более +/- 12%  
 Максимальное энергопотребление кВт: 5,82  
 Хладагент R-404a, норма зарядки 7 кг

### Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 198 кг, брутто: 274 кг  
 Габариты упаковки: 102x153x114 (h) см

### Компрессор

Фирма Bitzer тип полу-герметичный, модель 2DC-3,2Y  
 мощность: 3,5 ЛС

### Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм  
 Количество вентиляторов 1 диаметр 500 мм  
 Мощность двигателей 1x640 Вт  
 Производительность: 6220 м3/ч

### Воздухоохладитель

Масса нетто 70 кг, брутто: 93 кг  
 Габариты упаковки: 77x191x73 (h) см  
 Тип оттайки: ТЭН  
 Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 7 мм  
 Количество вентиляторов 3 диаметром 350 мм  
 Мощность двигателей 3x140 Вт  
 Производительность 6700 м3/ч  
 Длина струи: 14 м

### Трубопроводы

**Диаметр трубопроводов:**  
 подающего 12 мм  
 всасывающего 22 мм  
 слива воды 30 мм

*Холодопроизводительность:*

NBA 370	В камере +5°C	В камере +10°C	В камере +15°C
Снаружи +27°C	8863 Вт	10068 Вт	11424 Вт
Снаружи +32°C	8287 Вт	9396 Вт	10634 Вт
Снаружи +38°C	7578 Вт	8595 Вт	9699 Вт
Снаружи +43°C	6960 Вт	7917 Вт	8927 Вт

### Схема монтажа:

