

Сплит-система NBA 4003

Общие данные:

Температура в камере: от +5°C до +15°C
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C

Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50

Допустимое отклонение не более +/- 12%

Максимальное энергопотребление кВт: 50,38

Хладагент R-404a, норма зарядки 45 кг

Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 925 кг, брутто: 1121 кг

Габариты упаковки: 142x328x157 (h) см

Компрессор

Фирма Bitzer, тип полу-герметичный, модель 6G-40.2Y

мощность: 40 ЛС

Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм

Количество вентиляторов 3 диаметр 630 мм

Мощность двигателей 3x1940 Вт

Производительность: 38600 м3/ч

Воздухоохладитель

Масса нетто 125 кг, брутто: 198 кг

Габариты упаковки: 98x193x111 (h) см

Тип оттайки: ТЭН

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 7 мм, площадь поверхности: 4,8 м2

Количество вентиляторов 3x2 диаметром 500 мм

Мощность двигателей 3x2x680 Вт

Производительность 37500 м3/ч

Длина струи: 22 м

Трубопроводы

Диаметр трубопроводов:

подающего 35 мм

всасывающего 54 мм

слива воды 14 мм

Холодопроизводительность:

NBA 4003	В камере +5°C	В камере +10°C	В камере +15°C
Снаружи +27°C	85086 Вт	96161 Вт	107997 Вт
Снаружи +32°C	79784 Вт	90176 Вт	101223 Вт
Снаружи +38°C	73192 Вт	82765 Вт	92890 Вт
Снаружи +43°C	67462 Вт	76339 Вт	85710 Вт

Схема монтажа:

