

Сплит-система NBA 450

Общие данные:

Температура в камере: от +5°C до +15°C
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C
 Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50
 Допустимое отклонение не более +/- 12%
 Максимальное энергопотребление кВт: 7,58
 Хладагент R-404a, норма зарядки 9 кг

Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 269 кг, брутто: 353 кг
 Габариты упаковки: 121x181x114 (h) см

Компрессор

Фирма Манеуор тип герметичный модель MTZ64HM4
 мощность: 4 ЛС

Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм
 Количество вентиляторов 1 диаметр 500 мм
 Мощность двигателей 1x640 Вт
 Производительность: 6480 м3/ч

Воздухоохладитель

Масса нетто 78 кг, брутто: 130 кг
 Габариты упаковки: 98x135x94 (h) см
 Тип оттайки: ТЭН
 Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 7 мм
 Количество вентиляторов 1 диаметром 500 мм
 Мощность двигателей 680 Вт
 Производительность 6110 м3/ч
 Длина струи: 20 м

Трубопроводы

Диаметр трубопроводов:
 подающего 12 мм
 всасывающего 22 мм
 слива воды 35 мм

Холодопроизводительность:

NBA 450	В камере +5°C	В камере +10°C	В камере +15°C
Снаружи +27°C	12932 Вт	14866 Вт	16947 Вт
Снаружи +32°C	12049 Вт	13863 Вт	15788 Вт
Снаружи +38°C	10937 Вт	12598 Вт	14337 Вт
Снаружи +43°C	9953 Вт	11477 Вт	13061 Вт

Схема монтажа:

