

Сплит-система NBA 620

Общие данные:

Температура в камере: от +5°C до +15°C
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C
 Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50
 Допустимое отклонение не более +/- 12%
 Максимальное энергопотребление кВт: 9,41
 Хладагент R-404a, норма зарядки 10 кг

Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 235 кг, брутто: 319 кг
 Габариты упаковки: 121x181x114 (h) см

Компрессор

Фирма Bitzer тип полу-герметичный модель 4EC-6.2Y
 мощность: 5 ЛС

Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм
 Количество вентиляторов 1 диаметр 630 мм
 Мощность двигателей 1x610 Вт
 Производительность: 9090 м3/ч

Воздухоохладитель

Масса нетто 86 кг, брутто: 138 кг
 Габариты упаковки: 98x135x94 (h) см
 Тип оттайки: ТЭН
 Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 7 мм
 Количество вентиляторов 1 диаметром 500 мм
 Мощность двигателей 680 Вт
 Производительность 5970 м3/ч
 Длина струи: 20 м

Трубопроводы

Диаметр трубопроводов:
 подающего 16 мм
 всасывающего 28 мм
 слива воды 35 мм

Холодопроизводительность:

NBA 620	В камере +5°C	В камере +10°C	В камере +15°C
Снаружи +27°C	14681 Вт	16619 Вт	18712 Вт
Снаружи +32°C	13672 Вт	15484 Вт	17426 Вт
Снаружи +38°C	12441 Вт	14105 Вт	15877 Вт
Снаружи +43°C	11389 Вт	12935 Вт	14571 Вт

Схема монтажа:

