

Сплит-система NBA 750

Общие данные:

Температура в камере: от +5°C до +15°C
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C
 Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50
 Допустимое отклонение не более +/- 12%
 Максимальное энергопотребление кВт: 10,44
 Хладагент R-404a, норма зарядки 11 кг

Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 329 кг, брутто: 413 кг
 Габариты упаковки: 121x181x114 (h) см

Компрессор

Фирма Манеуор тип герметичный модель MTZ100HS4
 мощность: 5 ЛС

Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм
 Количество вентиляторов 1 диаметр 630 мм
 Мощность двигателей 1x610 Вт
 Производительность: 8230 м3/ч

Воздухоохладитель

Масса нетто 95 кг, брутто: 153 кг
 Габариты упаковки: 98x173x94 (h) см
 Тип оттайки: ТЭН
 Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 7 мм
 Количество вентиляторов 2 диаметром 450 мм
 Мощность двигателей 2x400 Вт
 Производительность 8900 м3/ч
 Длина струи: 19 м

Трубопроводы

Диаметр трубопроводов:
 подающего 16 мм
 всасывающего 28 мм
 слива воды 35 мм

Холодопроизводительность:

NBA 750	В камере +5°C	В камере +10°C	В камере +15°C
Снаружи +27°C	19221 Вт	22138 Вт	25288 Вт
Снаружи +32°C	17904 Вт	20642 Вт	23570 Вт
Снаружи +38°C	16223 Вт	18741 Вт	21402 Вт
Снаружи +43°C	14729 Вт	17047 Вт	19487 Вт

Схема монтажа:

