

## Сплит-система NBA 800

### Общие данные:

Температура в камере: от +5°C до +15°C  
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C  
 Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50  
 Допустимое отклонение не более +/- 12%  
 Максимальное энергопотребление кВт: 10,65  
 Хладагент R-404a, норма зарядки 11 кг

### Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 368 кг, брутто: 463 кг  
 Габариты упаковки: 121x216x114 (h) см

### Компрессор

Фирма Манеуор тип герметичный модель MTZ125HU4  
 мощность: 8 ЛС

### Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм  
 Количество вентиляторов 2 диаметр 500 мм  
 Мощность двигателей 2x640 Вт  
 Производительность: 11100 м3/ч

### Воздухоохладитель

Масса нетто 107 кг, брутто: 165 кг  
 Габариты упаковки: 98x173x94 (h) см  
 Тип оттайки: ТЭН  
 Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 7 мм  
 Количество вентиляторов 2 диаметром 450 мм  
 Мощность двигателей 2x400 Вт  
 Производительность 8600 м3/ч  
 Длина струи: 19 м

### Трубопроводы

**Диаметр трубопроводов:**  
 подающего 16 мм  
 всасывающего 28 мм  
 слива воды 35 мм

*Холодопроизводительность:*

NBA 800	В камере +5°C	В камере +10°C	В камере +15°C
Снаружи +27°C	23375 Вт	26806 Вт	30548 Вт
Снаружи +32°C	21797 Вт	24991 Вт	28442 Вт
Снаружи +38°C	19806 Вт	22714 Вт	25810 Вт
Снаружи +43°C	18047 Вт	20707 Вт	23514 Вт

### Схема монтажа:

