

Сплит-система NBA 820

Общие данные:

Температура в камере: от +5°C до +15°C
 Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C
 Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50
 Допустимое отклонение не более +/- 12%
 Максимальное энергопотребление кВт: 12,26
 Хладагент R-404a, норма зарядки 14 кг

Компрессорно-конденсаторная часть

Масса нетто 401 кг, брутто: 496 кг
 Габариты упаковки: 121x216x114 (h) см

Компрессор

Фирма Bitzer тип полу-герметичный модель 4СC-9.2У
 мощность: 8 ЛС

Конденсатор

Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 2,1 мм
 Количество вентиляторов 2 диаметр 500 мм
 Мощность двигателей 2x640 Вт
 Производительность: 11100 м3/ч

Воздухоохладитель

Масса нетто 107 кг, брутто: 165 кг
 Габариты упаковки: 98x173x94 (h) см
 Тип оттайки: ТЭН
 Медные трубки с алюминиевыми ребрами шаг ребер 7 мм
 Количество вентиляторов 2 диаметром 450 мм
 Мощность двигателей 2x400 Вт
 Производительность 8600 м3/ч
 Длина струи: 19 м

Трубопроводы

Диаметр трубопроводов:
 подающего 16 мм
 всасывающего 28 мм
 слива воды 35 мм

Холодопроизводительность:

NBA 820	В камере +5°C	В камере +10°C	В камере +15°C
Снаружи +27°C	20992 Вт	23707 Вт	26621 Вт
Снаружи +32°C	19629 Вт	22172 Вт	24883 Вт
Снаружи +38°C	17947 Вт	20284 Вт	22762 Вт
Снаружи +43°C	16491 Вт	18658 Вт	20951 Вт

Схема монтажа:

