

# СПЛИТ-СИСТЕМЫ, БИ-БЛОКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ БИ-БЛОКИ СЕРИИ NB - NBK 4502

## ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Температура в камере: от -18°C до -25°C  
Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C  
Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50  
допустимое отклонение не более +/- 12%  
Хладагент R404a, норма зарядки 0,8 кг

## КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНАЯ ЧАСТЬ:

Масса нетто 795 кг, масса брутто: 70 кг  
Габариты упаковки: 1210x2730x1340 (h) мм



## КОМПРЕССОР

Фирма Bitzer тип полугерметичный модель 6F-40.2Y  
мощность: 45 ЛС

## КОНДЕНСАТОР

Медные трубки с алюминиевыми ребрами  
шаг ребер 2,1 мм, площадь поверхности: 4,9 м<sup>2</sup>  
Количество вентиляторов 2, диаметр 560 мм  
Мощность двигателей 2x1000 Вт  
Производительность: 19600 м<sup>3</sup>/ч

## ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ:

Масса нетто 161 кг, масса брутто: 22 кг  
Габариты упаковки: 980x1930x1110 (h) мм  
Тип оттайки: ТЭН  
Медные трубки с алюминиевыми ребрами  
шаг ребер 7 мм, площадь поверхности: 4,8 м<sup>2</sup>  
Количество вентиляторов 2x2 диаметром 500 мм  
Мощность двигателей 2x2x750 Вт  
Производительность 25000 м<sup>3</sup>/ч  
Длина струи: 22 м

## ТРУБОПРОВОДЫ И ЭЛЕКТРОКАБЕЛИ:

### ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ:

подающего 22 мм  
всасывающего 54 мм  
слива воды 14 мм

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ:

внешний 3 x 1,5 мм<sup>2</sup>  
силовой межблочный 4 x 1,5 мм<sup>2</sup>  
пульта дистанционного управления 2 x 1,0 мм<sup>2</sup>  
на датчики 4 x 0,75 экран. экр



