

СПЛИТ-СИСТЕМЫ, БИ-БЛОКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ БИ-БЛОКИ СЕРИИ NB - NBN 3002

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Температура в камере: от -5°C до +5°C
Допустимый диапазон внешних температур от 0°C до +45°C
Напряжение В/ф/Гц: 400/3/50
допустимое отклонение не более +/- 12%
Хладагент R404a, норма зарядки 0,8 кг



КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНАЯ ЧАСТЬ:

Масса нетто 621 кг, масса брутто: 70 кг
Габариты упаковки: 1210x2730x1340 (h) мм

КОМПРЕССОР

Фирма Bitzer тип полугерметичный модель 4G-30.2Y
мощность: 30 ЛС

КОНДЕНСАТОР

Медные трубки с алюминиевыми ребрами
шаг ребер 2,1 мм, площадь поверхности: 4,9 м²
Количество вентиляторов 2, диаметр 560 мм
Мощность двигателей 2x1000 Вт
Производительность: 19600 м³/ч

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ:

Масса нетто 159 кг, масса брутто: 22 кг
Габариты упаковки: 980x1930x1110 (h) мм
Тип оттайки: ТЭН
Медные трубки с алюминиевыми ребрами
шаг ребер 7 мм, площадь поверхности: 4,8 м²
Количество вентиляторов 2x2 диаметром 500 мм
Мощность двигателей 2x2x750 Вт
Производительность 25000 м³/ч
Длина струи: 22 м

ТРУБОПРОВОДЫ И ЭЛЕКТРОКАБЕЛИ:

ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ:

подающего 22 мм
всасывающего 42 мм
слива воды 14 мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ:

внешний 3 x 1,5 мм²
силовой межблочный 4 x 1,5 мм²
пульта дистанционного управления 2 x 1,0 мм²
на датчики 4 x 0,75 экран. экр

