








Прайс-лист на промышленные камеры шоковой заморозки

Модель	Тележки		Габаритные размеры				Цена розничная, у.е.			
	Кол-во	Камера	Агрегат		Исп. 1	Исп. 2	Исп. 3	Опц.		
			Исполнение 1	Исполнения 2, 3						
	2	2800x3010x2500	1700x860x1200	2100x860x1550	33915	33742	34162	282		
	3	2800x3810x2500	1700x860x1200	2100x860x1650	42536	42397	42897	320		
	4	2800x5410x2500	2050x860x1250	2100x860x1650	53186	53288	53547	426		
	4	3550x3010x2500	2050x860x1250	2100x860x1650	44017	44119	44378	426		
	5	2800x6210x2500	2050x860x1200	3000x860x1650	59519	61332	61577	426		
	6	2800x7010x2500	3000x950x1500	3000x860x1850	77931	78110	78378	680		
	6	3550x3810x2500	3000x950x1500	3000x860x1850	64945	65123	65391	680		

Условия эксплуатации:

• $T_{окр} = \leq 32 \text{ } ^\circ\text{C}$

Исп.1 В комплект входит сборно-разборная камера ППУ с полом, компрессорно-ресиверный агрегат в декоративном кожухе (для установки в помещении) с выносным конденсатором, комплект автоматики.

Исп.2 В комплект входит сборно-разборная камера ППУ с полом, компрессорно-конденсаторный агрегат в декоративном кожухе (для установки в помещении), комплект автоматики.

Исп.3 В комплект входит сборно-разборная камера ППУ с полом, компрессорно-конденсаторный агрегат с комплектом зимнего пуска в декоративном кожухе (уличной установки), комплект автоматики с системой подогрева.

Опц. Комплект запорной арматуры (шаровые вентили) для конденсатора и испарительной системы.

Опции	Цена розничная, у.е.
Тележка-шпилька 20 уровней нерж. сталь AISI 430 для противней 800x800 мм	738,15
Тележка-шпилька 20 уровней нерж. сталь AISI 304 для противней 800x800 мм	880,54
Противень 800x800 мм нерж.сталь AISI 430	69,10
Противень 800x800 мм нерж.сталь AISI 304	103,58
Пандус обогреваемый (размер 1220x1100 мм)	385,87
Дверь дополнительная (для исполнения камеры тоннельного типа)	892,50