

Моноблоки Polair

Предлагаем торгово-холодильное оборудование марки "POLAIR".
Предприятие полного цикла. Построено в 1991 г итальянской инжиниринговой компанией "ФАТА ИНЖИНИРИНГ". Вся продукция на заводе проходит 100% контроль качества.

цены с 22.03.2016

Базовые цены с учетом НДС

Модель	Фреон	Рабочий диапазон, °С	Максимальное энергопотр. кВт	Напряжение, В	Цена, Руб
Моноблоки ранцевого типа					
MM 111 RF	R 404a	-5 ... +5	0,75	220	37 147
MM 115 RF	R 404a	-5 ... +5	0,95	220	41 922
MM 218 RF	R 404a	-5 ... +5	1,15	220	50 306
MM 226 RF	R 404a	-5 ... +5	1,65	380	57 099
MB 109 RF	R 404a	-20 ... -15	1,20	220	44 894
MB 211 RF	R 404a	-20 ... -15	1,30	220	51 156
MB 214 RF	R 404a	-20 ... -15	2,11	380	62 194
Моноблоки врезного типа					
MM 109 SF	R-404a	-5 ... +5	0,60	220	41 667
MM 111 SF	R-404a	-5 ... +5	0,75	220	46 083
MM 113 SF	R-404a	-5 ... +5	0,84	220	49 578
MM 115 SF	R-404a	-5 ... +5	0,95	220	51 970
MM 218 SF	R-404a	-5 ... +5	1,15	220	58 899
MM 222 SF	R-404a	-5 ... +5	1,65	380	61 505
MM 226 SF	R-404a	-5 ... +5	1,65	380	65 236
MM 232 SF	R-404a	-5 ... +5	3,40	380	99 453
MB 108 SF	R-404a	-15 ... -18	1,00	220	51 050
MB 109 SF	R-404a	-15 ... -18	1,20	220	55 639
MB 211 SF	R-404a	-15 ... -18	1,30	220	63 375
MB 214 SF	R-404a	-15 ... -18	2,11	380	74 546
MB 216 SF	R-404a	-15 ... -18	2,00	380	80 882
Дополнительные опции					
Зимний комплект					+5% от СТОИМОСТИ МОНОБЛОКА



Параметры расчётов:

Плотность загрузки продукции 250 кг. / м3

Хладопроизводительность указана при окружающей температуре +20С., плотность загрузки 250 кг/м3, Температура загружаемого продукта не выше -10С для низк.темп. и 5С для ср.темп. суточный оборот 10%. Время открывания дверей рассчитано из условия 16кг за один проход, что V - объём камеры в м3, с толщиной панелей 80 и 100 мм.

Q - холодопроизводительность, Вт.

Электронный блок управления обладает повышенной надежностью и несколькими режимами оттаивания испарителя.

Компактный воздухоохладитель на базе медно-алюминиевого испарителя и вентилятора обладает высокой эффективностью и пониженным шумом. Воздухоохладитель снабжен электрическим Тэнном. выравнивания давления и т.д.

Для обеспечения нормальной работы моноблока при расположении камеры на улице предусмотрен комплект дополнительного оборудования

Мониторы напряжения:

№	Модель	Тип защищаемого двигателя	Цена, руб.	Примечания
1.	РН 111	Однофазный	2 000	автоматический запуск.
2.	РНПП 311	Трёхфазный	3 000	фильтрация помех по сети, регулируемая