


Шкафы Polair

Торгово-холодильное оборудование марки "POLAIR".




Предприятие полного цикла построено в 1991 г итальянской инжиниринговой компанией "ФАТА ИНЖИНИРИНГ". Оборудование изготавливается из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием, теплоизоляция – пенополиуретан. Оборудование комплектуется компрессорами «Danfoss» и «L'Unite Hermetique», электронными блоками управления и фильтрами-осушителями «Danfoss». Вся продукция на заводе проходит 100% контроль качества.

Базовые цены с учетом НДС

цены с 22.03.2016

Фото	Модель	Объем, л	t раб., °C	Размер	Масса, кг	t окр. среды, °C	Описание	Стенка	Фреон	Потр. мощн., Вт	Цена, Руб
Холодильные шкафы с глухими дверьми. Корпус герметичный цельнозаливной. Рабочий диапазон температур -5...+5											
	CV105-S	700	-5...+5	697*2028*705 в упаковке: 790*2125*764	нетто 113 брутто 143	до + 40	Верхнее расположение компрессора; 4 полки; размер полки, мм - 595*455; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка; механ. замок	43 мм	R-134	400	42 993
	CV107-S	700	-5...+5	697*2028*940 в упаковке: 790*2125*950	нетто 140 брутто 170	до + 40	Верхнее расположение компрессора; 4 полки; размер полки, мм - 530*650; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка; механ. замок	43 мм	R-134	450	46 170
	CV110-S	1000	-5...+5	1402*2028*705 в упаковке: 1490*2125*764	нетто 171 брутто 219	до + 40	Верхнее расположение компрессора; 8 полок; размер полки, мм - 595*455; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка; механ. замок	43 мм	R-134	600	56 610
	CV114-S	1400	-5...+5	1402*2028*940 в упаковке: 1490*2125*950	нетто 230 брутто 285	до + 40	Верхнее расположение компрессора; 8 полок; размер полки, мм - 530*650; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка; механ. замок	43 мм	R-134	650	61 920
Холодильные шкафы с глухими дверьми. Корпус герметичный цельнозаливной. Рабочий диапазон температур 0...+6											
	CM105-S (ШХ-0.5)	500	0...+ 6	697*2028*705 в упаковке: 790*2125*764	нетто 113 брутто 143	до + 40	Верхнее расположение компрессора; 4 полки; размер полки, мм - 595*455; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка; механ. замок	43 мм	R-134	350	33 999
	CM107-S (ШХ-0.7)	700	0...+ 6	697*2028*940 в упаковке: 790*2125*950	нетто 140 брутто 170	до + 40	Верхнее расположение компрессора; 4 полки; размер полки, мм - 530*650; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка; механ. замок	43 мм	R-134	350	35 991
	CM110-S (ШХ-1.0)	1000	0...+ 6	1402*2028*705 в упаковке: 1490*2125*764	нетто 175 брутто 223	до + 40	Верхнее расположение компрессора; 8 полок; размер полки, мм - 595*455; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка; механ. замок	43 мм	R-134	550	47 691
	CM114-S (ШХ-1.4)	1400	0...+ 6	1402*2028*940 в упаковке: 1490*2125*950	нетто 230 брутто 283	до + 40	Верхнее расположение компрессора; 8 полок; размер полки, мм - 530*650; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка; механ. замок	43 мм	R-134	550	51 210





Холодильные шкафы с глухими дверьми. Корпус герметичный цельнозаливной. Рабочий диапазон температур не выше -18

	CB105-S	500	-15...-20	697*2028*705 в упаковке: 790*2125*764	нетто 113 брутто 143	до + 40	Верхнее расположение компрессора; 4 полки; размер полки, мм - 530*650; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка; механ. замок	61 мм	R-404a	550/400 раб/отт	46 071
	CB107-S (ШН-0.7)	700	-15...-20	735*2064*970 в упаковке: 850*2160*1000	нетто 155 брутто 185	до + 40	Верхнее расположение компрессора; 4 полки; размер полки, мм - 530*650; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка; механ. замок	61 мм	R-404a	550/400 раб/отт	51 543
	CB114-S (ШН-1.4)	1400	-15...-20	1474*2064*970 в упаковке: 1550*2160*1000	нетто 260 брутто 315	до + 40	Верхнее расположение компрессора; 8 полок; размер полки, мм - 530*650; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка; механ. замок	61 мм	R-404a	800/1200 раб/отт	71 730

Рабочий диапазон температур 0...+6/ -15...-20




	CC214-S (ШКХ-1.4 (0,7+0,7))	700/700	-15...-20 / 0...+6	1402*2028*940 в упаковке: 1490*2125*950	нетто 265 брутто 320	до + 40	Двухкамерный, верхнее расположение компрессора; 8 полок; размер полки, мм - 530*650; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка; механ. замок	43 мм	R-134 и R- 404a	900	77 310
---	--	---------	--------------------------	---	-------------------------------	---------	--	-------	--------------------	-----	--------

Холодильные шкафы из нержавеющей стали с металлическими дверьми. Рабочий диапазон температур -5...+5



	CV105-G	500	-5...+5	697*2028*695 в упаковке: 790*2125*764	нетто 113 брутто 143	до + 40	Верхнее расположение компрессора, исполнение INOX (нержавеющая сталь); 4 полки; размер полки, мм - 595*455; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка; механ. замок	43 мм	R-134	400	58 950
	CV107-G	700	-5...+5	697*2028*930 в упаковке: 790*2125*950	нетто 140 брутто 170	до + 40	Верхнее расположение компрессора, исполнение INOX (нержавеющая сталь); 4 полки; размер полки, мм - 530*650; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка; механ. замок	43 мм	R-134	450	65 430
	CV110-G	1000	-5...+5	1402*2028*695 в упаковке: 1490*2125*764	нетто 175 брутто 225	до + 40	Верхнее расположение компрессора, исполнение INOX (нержавеющая сталь); 8 полок; размер полки, мм - 595*455; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка; механ. замок	43 мм	R-134	600	84 537
	CV114-G	1400	-5...+5	1402*2028*930 в упаковке: 1490*2125*950	нетто 234 брутто 285	до + 40	Верхнее расположение компрессора, исполнение INOX (нержавеющая сталь); 8 полок; размер полки, мм - 530*650; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка; механ. замок	43 мм	R-134	650	89 100

Холодильные шкафы из нержавеющей стали с металлическими дверьми. Рабочий диапазон температур 0...+6

	CM105-G	500	0...+ 6	697*2028*695 в упаковке: 790*2125*764	нетто 115 брутто 145	до + 40	Верхнее расположение компрессора, исполнение INOX (нержавеющая сталь); 4 полки; размер полки, мм - 595*455; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка; механ. замок	43 мм	R-134	350	54 540
---	----------------	-----	---------	---	-------------------------------	---------	--	-------	-------	-----	--------

	CM107-G	700	0...+ 6	697*2028*930 в упаковке: 790*2125*950	нетто 142 брутто 172	до + 40	Верхнее расположение компрессора, исполнение INOX (нержавеющая сталь); 4 полки; размер полки, мм - 530*650; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка; механ. замок	43 мм	R-134	350	59 391
	CM110-G	1000	0...+ 6	1402*2028*695 в упаковке: 1490*2125*764	нетто 175 брутто 225	до + 40	Верхнее расположение компрессора, исполнение INOX (нержавеющая сталь); 8 полок; размер полки, мм - 595*455; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка; механ. замок	43 мм	R-134	550	71 811
	CM114-G	1400	0...+ 6	1402*2028*930 в упаковке: 1490*2125*950	нетто 234 брутто 290	до + 40	Верхнее расположение компрессора, исполнение INOX (нержавеющая сталь); 8 полок; размер полки, мм - 530*650; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка; механ. замок	43 мм	R-134	550	79 920

Холодильные шкафы из нержавеющей стали с металлическими дверьми. Рабочий диапазон температур не выше -18

	CB107-G (ШН-0.7 нерж)	700	-15...-20	735*2064*960 в упаковке: 850*2160*1000	нетто 157 брутто 187	до + 40	Верхнее расположение компрессора, исполнение INOX (нержавеющая сталь); 4 полки; размер полки, мм - 530*650; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка; механ. замок	61 мм	R-404a	550/400 раб/отт	69 930
	CB114-G (ШН-1.4 нерж)	1400	-15...-20	1474*2064*960 в упаковке: 1550*2160*1000	нетто 264 брутто 320	до + 40	Верхнее расположение компрессора, исполнение INOX (нержавеющая сталь); 8 полок; размер полки, мм - 530*650; макс. нагрузка на полку 40 кг; подсветка; механ. замок	61 мм	R-404a	800/1200 раб/отт	98 910