

## Сплит-системы Polair

цены с 22.03.2016

Предлагаем торгово-холодильное оборудование марки "POLAIR".  
Предприятие полного цикла. Построено в 1991 г итальянской инжиниринговой компанией "ФАТА ИНЖИНИРИНГ". Вся продукция на заводе проходит 100% контроль качества.

Модель	Фреон	Рабочий диапазон, °С	V холодильной камеры, м3	Напряжение, В	Цена, Руб
<b>ВСЕ модели поставляются на ЗАКАЗ</b>					
<b>SM 109 P</b>	<b>R 404a</b>	-10 ... +10	3,7 - 13,5	220	<b>54 775</b>
<b>SM 111 P</b>	<b>R 404a</b>	-10 ... +10	4,1 - 15,7	220	<b>57 880</b>
<b>SM 113 P</b>	<b>R 404a</b>	-10 ... +10	5,7 - 19,3	220	<b>60 686</b>
<b>SM 115 P</b>	<b>R 404a</b>	-10 ... +10	7,8 - 21,6	220	<b>71 073</b>
<b>SM 218 P</b>	<b>R 404a</b>	-10 ... +10	9,5 - 30,2	220	<b>80 904</b>
<b>SM 222 P</b>	<b>R 404a</b>	-10 ... +10	15,7 - 37,9	380	<b>88 530</b>
<b>SM 226 P</b>	<b>R 404a</b>	-10 ... +10	20,4 - 44,5	380	<b>94 943</b>
<b>SB 108 P</b>	<b>R 404a</b>	-25 ... -15	1,7 - 7,4	220	<b>70 305</b>
<b>SB 109 P</b>	<b>R 404a</b>	-25 ... -15	2,8 - 8,3	220	<b>77 531</b>
<b>SB 211 P</b>	<b>R 404a</b>	-25 ... -15	5,2 - 14,6	220	<b>81 961</b>
<b>SB 214 P</b>	<b>R 404a</b>	-25 ... -15	5,6 - 18,7	380	<b>90 877</b>
<b>SB 216 P</b>	<b>R 404a</b>	-25 ... -15	9,7 - 21,2	380	<b>96 080</b>
<b>Дополнительные опции</b>					
Зимний комплект				<b>7 500</b>	

Хладопроизводительность указана при окружающей температуре +20С., плотность загрузки 250 кг/м3,  
Температура загружаемого продукта не выше -10С для низк.темп. и 5С для ср.темп.  
Суточный оборот 10%.  
Время открывания дверей рассчитано из условия 16кг за один проход, что составит 30с, световой проем 800\*1850мм. Время работы оборудования 75% для низк.темп. и 70% для ср.темп.  
Теплоизоляция 80мм для ср.темп и 100мм для низк.темп.



Холодильные сплит-системы POLAIR - Professionale предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры, объемом до 54 куб. м. при внешней температуре окружающего воздуха от +10° до +40°С

- Среднетемпературные SM (-10°...+10°С)

- Низкотемпературные SB (-25°...-15°С)

Сплит-система состоит из двух блоков, соединительных трубок и монтажного набора.

### Компрессорно-конденсаторный блок:

- Заправлен хладагентом R404a (жидкая фаза)

- На выходах из блока расположены муфты для быстрого соединения

- Используется исключительно выносной пульт(с длиной провода – 5 метров)

### Воздухоохладитель:

- Заправлен хладагентом R404a (газовая фаза)

- На выходах из блока расположены муфты для быстрого соединения

- Новый дизайн воздухоохладителя, обеспечивающий более эффективную работу холодильной машины и удобное обслуживание.

- распределительная коробка с новыми клеммными колодками для быстрого и удобного монтажа

**Соединительные трубки** (длина - 5 метров) заправлены хладагентом R404a и имеют на концах муфты для быстрого соединения.

При соединении (скручиванием) муфт блоков и трубок прорывается мембрана и образуется замкнутый герметичный холодильный контур. Такой тип соединения значительно облегчает монтаж трубопроводов сплит-системы.

Аналогичные решения применяются на сплит-системах Technoblock и Zanotti.