

Сплит-системы Polair

цены с 22.03.2016

Предлагаем торгово-холодильное оборудование марки "POLAIR".
Предприятие полного цикла. Построено в 1991 г итальянской инжиниринговой компанией "ФАТА ИНЖИНИРИНГ". Вся продукция на заводе проходит 100% контроль качества.

Модель	Фреон	Рабочий диапазон, °С	Максимальное энергопотр. кВт	Напряжение, В	Цена, Руб
Модели со склада					
SM 109 SF	R 404a	-5 ... +10	0,46	220	49 795
SM 111 SF	R 404a	-5 ... +10	0,56	220	52 619
SM 113 SF	R 404a	-5 ... +10	0,67	220	55 169
SM 115 SF	R 404a	-5 ... +10	1,056	220	64 612
SM 218 SF	R 404a	-5 ... +10	1,21	220	73 549
SM 222 SF	R 404a	-5 ... +10	1,02	380	80 482
SM 226 SF	R 404a	-5 ... +10	1,8	380	86 312
SM 232 SF	R 404a	-5 ... +10	3	380	110 642
SM 337 SF	R 404a	-10 ... +10	2,7	380	112 019
SM 342 SF	R 404a	-10 ... +10	3,6	380	126 705
SB 108 SF	R 404a	-20 ... -15	0,92	220	63 914
SB 109 SF	R 404a	-20 ... -15	1,07	220	70 483
SB 211 SF	R 404a	-20 ... -15	1,24	220	74 510
SB 214 SF	R 404a	-20 ... -15	1,82	380	81 140
SB 216 SF	R 404a	-20 ... -15	1,71	380	85 785
SB 328 SF	R 404a	-25 ... -15	2,5	380	121 512
SB 331 SF	R 404a	-25 ... -15	3,2	380	144 628
Дополнительные опции					
Пульт дистанционного управления				7 025	
Зимний комплект				7 500	

Хладопроизводительность указана при окружающей температуре +20С., плотность загрузки 250 кг/м3, Температура загружаемого продукта не выше -5С для низк.темп. и +25С для ср.темп.

Суточный оборот 10%.

Время открывания дверей рассчитано из условия 16кг за один проход, что составит 30с, световой проем 800*1850мм. Время работы оборудования 75% для низк.темп. и 70% для ср.темп.

Теплоизоляция 80мм для ср.темп и 100мм для низк.темп.

Идентичное обозначение и полное совпадение по рабочим параметрам с линией моноблоков POLAIR Standard сделает удобным процесс подбора сплит-системы.

Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом, концы труб (нагнетательная и всасывающая) на выходах полностью запаяны, а также подключены все соединительные провода. Сплит-система дополнительно комплектуется медными трубками (нагнетательная и всасывающая), длиной по 5 м, сливной трубкой (1,5 м).

Холодильные сплит-системы POLAIR Standart предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры, объемом до 51 м3 при внешней температуре окружающего воздуха от +10 до +40 С.

Холодильная сплит-система состоит из двух частей: снаружи компрессорно-конденсаторный агрегат и воздухоохладитель внутри камеры. Обе части могут располагаться на некотором расстоянии друг от друга, что позволяет разрешить проблему расположения оборудования внутри камеры. Сплит-системы могут применяться для камер встроенных в существующие помещения с толщиной стен и высотой потолков не позволяющих провести монтаж моноблоков.

