Технические характеристики
моноблока **ACN 122**

Общие данные:
рекомендуемый температурный диапазон в камере: от –5°C до +5°C
допустимый диапазон внешних температур: от 0°C до +45°C
масса нетто 73 кг, масса брутто 114 кг, габариты упаковки 87 × 93 × 93 (h) см
хладагент: фреон-404a (хладон-404a), норма зарядки 0,78 кг
напряжение питания: 220 Вольт, 1 фаза, 50 Гц, допустимое отклонение не более ±12%
макс.энергопотребление: 1,59 кВт (при работающем компрессоре)

Компрессорно-конденсаторная часть:
компрессор: герметичный фирмы ASPERA модель J9232GK, мощность 1,2 л.с.

теплообменник: площадь 8,9 кв.м, шаг ребер 3,2 мм
вентиляторы: 2 шт, диаметр 254 мм, двигатель 73 Вт, производительность 2160 куб.м/час

Воздухоохладительная часть:
теплообменник: площадь 7,8 кв.м, шаги ребер 4,2 мм
вентиляторы: 2 шт, диаметр 200 мм, двигатель 31 Вт, производительность 1070 куб.м/час, длина воздушной струи 5 м
оттайка: автоматическая, с помощью горячего хладагента от компрессора

Холодопроизводительность:

ACM 122	В камере –5°C	В камере 0°C	В камере +5°C
Снаружи +20°C	2005 Вт	2435 Вт	3035 Вт
Снаружи +32°C	1505 Вт	1860 Вт	2375 Вт
Снаружи +43°C	1190 Вт	1470 Вт	1810 Вт

Управление:
полностью автоматическое с использованием микропроцессора TB90 (вывод температуры в камере, рабочего состояния агрегата, причин сбоев; задание требуемой температуры в камере, параметров оттайки и других параметров работы агрегата).

Размеры и схема монтажа моноблока ACN 122 приведены на рисунках:

